

直销 TPU 德国巴斯夫 Elastollan C 75 A HPM 耐热性高，有弹性，汽车领域的应用料

产品名称	直销 TPU 德国巴斯夫 Elastollan C 75 A HPM 耐热性高，有弹性，汽车领域的应用料
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:TPU C75A:耐热性高，有弹性 德国:巴斯夫
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

Elastollan C 75 A HPM

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

BASF Polyurethanes GmbH

产品说明：

Thermoplastic Polyester Polyurethane Elastomers with excellent mechanical properties, very good damping and resilience performance, heat resistance and improved cycle times. Typical applications (Automotive) e.g. sealings, stop dampers, cable jackets.

物性信息：

基本特性

耐热性，高

有弹性
电缆护套

用途

	密封件	
加工方法	汽车领域的应用 吹塑成型	
	挤出	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.18
硬度额定值单位制测试方法		75
密封性能额定值单位制测试方法		50.0
弹性体额定值单位制测试方法		
20%应变		2.00
****应变		3.50
300%应变		6.00
拉伸应力		
屈服 1		35.0
屈服		40.0
伸长率		

断裂 2	800
断裂	900
撕裂强度 3	50
压缩**变形	
23 ° C, 72 hr	25
70 ° C, 24 hr	35
100 ° C, 24 hr	50
简支梁弯曲冲击强度 简支梁弯曲冲击强度	
-30 ° C	无断裂
23 ° C	无断裂
热卡能额定温度 热卡能额定温度	100
注射额定容量 注射额定容量	190 到 220
模具温度	20.0 到 50.0

- 备注 after storage in water for 21 days at 80 ° C
2. after storage in water for 21 days at 80 ° C
 3. B 方法，直角形试样（割口）

产品采购协议，这标志着该公司PVC产品度成功打入俄罗斯市场。面对PVC市场不景气，产品销售困难的难题，伊犁南岗化工积极完善销售策略，将发展的眼**准市场，并将中亚确定为率先开发的重点。经过不懈努力，该公司已办理了进出口权的相关手续，并与新疆途之图物流有限责任公司签订运输协议，解决货物出口的运输难题。该公司还通过贸易商和疆内一些在中亚有工厂的企业一道合作，把产品打入市场。早在今年元月份，该公司就与哈萨克斯坦签订了300吨产品采购协议，成功打开中亚市场。

:

维之。在民用上大量用于加工袜子和其混纺制品，提高织物的耐磨牢度，但锦纶纤维模量低，抗褶皱性能增强RIM塑胶原料大型汽车壳件，使塑胶原料在与金属材料的竞争中，在汽车制造业减轻重量、节能和降低成本等方面