

# LED软灯带线路板 FPC软灯条PCB软板 LED灯条软板批量打样

产品名称	LED软灯带线路板 FPC软灯条PCB软板 LED灯条软板批量打样
公司名称	深圳市祥胜电子有限公司
价格	86.00/平方米
规格参数	加工尺寸:25-120mm 铜箔厚度:18um/25um/35um/70um 产品类型:单双面LED软灯条
公司地址	深圳市宝安区福海街道塘尾社区利昇工业园4栋
联系电话	13927451018 17724645063

## 产品详情

### >>商品描述

专业生产销售各规格LED灯条软板：1、单双面高低压双面灯带灯条软板：常规规格：3528、5050、2835、3014、COB系列等；电压可以适应5V-220V等标准；工艺表面处理：OSP、沉金、沉锡、镀锡、镀金等；表面材质：PI膜、双面覆膜、双面正面白膜背面黄膜、黄膜、黑膜等；主要制程：开料、钻孔、线路、蚀刻、电镀、沉铜、覆膜、压合、表面处理、辅料贴合、外形、FQC。2、高低压灯具板：可以定制设计面板灯、吸顶灯、汽车灯、玉米灯、火焰灯等不同规格所需要的LED灯条软板。能满足不同客户需求。交期快捷，品质可靠，量大从优！

### >> 设备展示

### >> 制程能力

产品范围：单面/双面板、多层板、铝基板、镂空板、软硬结合板；表面处理方式：电镀金:1-5u"，化学金:1-3u"，电镀纯锡:4-20u"，化学锡:1-5u"，抗氧化（OSP）6-13u"。最小线宽线距：0.05mm / 0.05mm（2mil / 2mil）；最大加工尺寸：250mm × 1200mm；聚酰亚胺/聚脂基材厚度：0.025mm---0.125mm；耐焊性：105 /280 ---360 抗绕曲能力：> 15万次；贴PI膜对位公差：< 0.10mm（4mil）；贴补强及胶纸对位公差：< 0.1mm（4mil）；基材铜箔厚度：18 μ（1/2OZ）、35 μ（1OZ）、70 μ（2OZ）最小线距：0.075---0.09MM；最小钻孔孔径：0.1mm；蚀刻公差：±0.5mil；曝光对位公差：±0.05mm（2mil）；耐绕曲性/耐化学性:符合国际印制电路FPC标准。可按客户要求定做（来图加工、样品抄板等），大小批量生产，品质\*靠，交货迅捷，价格合理。

### >> 产品特性

产品体积小、重量轻、缩小装置的体积、适用电子产品向高密度，柔性LED灯带是采用FPC做组装线路板，样板厂打样主要突出快速，很容易影响产品开发进度，小型化、轻量化，薄型化，高可靠方向发展的需要。具有高度挠曲性，可自由弯曲，卷绕、扭转、折迭、可立体配线，这是PCB硬灯条和长城灯条的简称。依照空间布局要求任意安排，改变形状，并在三维空间内任意移动和伸缩，从而达到组件装配和导线连接一体化。

## >> 订购及售后服务

FPC柔性线路板包含（FPC排线、模组、背光源、电容屏、多层分层、摄像头、按键、天线、电池保护板等）。FPC材质和制作工艺也分多种，电解铜、压延铜、有胶无胶，价格和交期参差不齐。FPC打样和PCB打样不一样的地方在于，就是飞针测试，FPC软件测试费用成本比较高，而PCB硬板一般都是免费包测试的。外形一般采取激光切割，激光切割精度高，速度快，但是成本高，一般只适合做样品。工艺一般有白色黄色黑色等覆盖膜，表面处理有沉金、OSP、沉银、镀锡等，板厚0.1-0.25左右等，如有需要FPC柔性线路板打样请联系我们。

以上为深圳祥胜供应的FPC柔性电路板的5个特征：FPCB灯带软板、FPC软板、LED灯条软板技术能力、LED灯条软板工艺要求、LED灯条软板哪里买、LED灯条软板类型描述总结。