

# PPS改性料，PPS黑色耐高温料，PPS加纤30%，40%粒子

产品名称	PPS改性料，PPS黑色耐高温料，PPS加纤30%，40%粒子
公司名称	东莞玺霖特尼龙塑胶抽粒厂
价格	35000.00/吨
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大朗
联系电话	0769-13414359891 13518127847

## 产品详情

本产品通过无机物填充、玻璃纤维增强而成。线膨胀系数和收缩率小，各向异性低，翘曲变形小，更好地满足制品尺寸精度及稳定性要求。该系列产品同时具有高刚性、机械强度高、耐磨、耐高温和优良电气性能以及耐化学性能。产品应用在汽车、电子电气、家电等行业中制作精密电器接插件、油泵叶轮、水泵叶轮、车灯反射体、高强度外壳、使用环境苛刻的汽化器、分配器、点火器、制动系统电磁阀、齿轮、热敏电偶电机零件、端子等，在机械机械行业中制作耐高温、尺寸要求高的轴承、活塞环等。

-专业生产，销售pps塑胶原料,聚苯硫醚pps塑胶原料,gf填充pps塑胶原料，加+20%gf,30%gf,40%gf玻璃纤维增强pps塑胶原料。本公司专业生产，销售pps聚苯硫醚高分子材料；颜色有:bk黑色，nc本色，深/浅咖啡色，本白色，淡黄色。外观：颗粒状。 pps+20%gf玻璃纤维增强，超高韧性，高光泽，耐高温； pps+30%gf玻璃纤维增强，耐高温，刚性好，强度高，表面光泽度极佳； pps+40%gf玻纤增强，高刚性，超耐热耐高温，高流动性，低排气，少毛边； pps+65%gf+cf玻纤+矿物增强，高电气性能，耐水解，增加强度和耐蠕变性； 本厂(公司)亦可根据客户要求要求进行改性生产、染色、技术咨询，代客加工等全方位立体服务；

特性及优点：超耐高温、尺寸稳定不易变形、电气性能极佳、耐化学性腐蚀、防火阻燃、电绝缘性能优良、耐电弧性好。pps长期耐温rti可达200度 以上，热变形温度270度 以上。力学性能优良，具高刚性、高抗蠕变性、更具有加工性能好，吸水率低、成型收缩率小、尺寸稳定性好、耐辐射等性能。用途：本品被广泛地用于在航天航空、化工、电子电器、机械、汽车铁路等行业中，制作高强度、耐高温、绝缘的各种高性能要求的航空业用器件；制作防腐器件、耐腐蚀阀门、绝缘器件等；制作精密电器接插件、高强度外壳、耐高温接触器等；制作使用环境苛刻的电机零件、端子；制作耐高温、尺寸精密要求的汽化器、分配器、点火器、滑块、制动系统电磁阀、齿轮、热敏电偶、活塞环。制作高档热风筒、卷发器、烫发器、咖啡煲。适宜二次加工。

(加工范围：pps，pa9t，pa6t，pbt，lcp，pvc，pa6/66，ppa系列)