

大口径吸排水胶管#大口径耐磨胶管#大口径耐油胶管

产品名称	大口径吸排水胶管#大口径耐磨胶管#大口径耐油胶管
公司名称	衡水君岭橡塑金属制品有限公司
价格	120.00/米
规格参数	品牌:君岭 结构:内胶层 夹布增强层 外胶层 钢丝骨架层 产地:衡水景县
公司地址	河北省衡水市景县杜桥镇申庄村69号(注册地址)
联系电话	15130881826

产品详情

衡水君岭橡塑金属制品有限公司生产大口径吸排水胶管#大口径耐磨胶管#大口径耐油胶管，我厂拥有多条生产线，拥有丰富的制作经验，欢迎广大客户前来咨询考察。

产品分类：按照胶管输送的介质，我们分为大口径吸排水，大口径吸排泥耐磨胶管，大口径食品级胶管，大口径耐酸碱胶管，大口径负压胶管，大口径耐油胶管等。

产品材质：根据介质的不同，我们所采用的橡胶材质也有所不同，一般输水的我们采用黑色天然橡胶，耐磨的采用氯丁橡胶，耐酸碱的采用三元乙丙橡胶，耐油的丁腈橡胶。也可以根据客户的需要采用其他材质的橡胶。

产品结构：硫化头法兰+橡胶管体。具体来说就是采用硫化的方式使法兰和管体相连。法兰式高压橡胶软管可根据输送介质的不同，内胶层相应的采取不同的介质，已达到好的使用效果。管体内置6-10毫米螺旋钢丝骨架增强抗压性和弯曲性。

产品应用范围：输送泥浆、泥沙等对内胶层耐磨性要求较高的介质，也可以输送酸碱，化学溶剂等对内胶层耐腐蚀性要求较高的介质，还可以输送汽油、柴油、润滑油、液压油等。

产品口径：DN200-600mm。也可以根据客户要求定做。

产品长度：为了便于运输和制作、长度一般不建议超过10米。

产品特点：耐磨、耐油、耐酸碱、耐候、耐臭氧、抗弯曲等。

使用温度：-20 -120

实验项目	内胶层标准	本厂标准	外胶层标准	本厂标准
拉断强度Mpa	> 120	> 150	> 100	> 130
拉断伸长率%	> 400	> 500	> 400	> 500
邵氏硬度		60-66		60-66
使用温度(度)		-40-120		-40-120

内径 D	外径 OD	工作压力	爆破压力 BP	真空压力
inch	inch	bar	Kpa	
1.650	1.717	1.2	2.244	0.280
2.000	2.014	1.2	2.244	0.280
2.500	2.511	1.2	2.244	0.280
3.000	3.016	1.2	2.244	0.280
3.500	3.511	1.2	2.244	0.280
4.000	4.011	1.1	1.155	
5.000	5.013			
6.000	6.012			

0	4	5
0	0	-
		3/
		5