

大口径法兰胶管#大口径法兰钢丝胶管#大口径钢丝骨架胶管

产品名称	大口径法兰胶管#大口径法兰钢丝胶管#大口径钢丝骨架胶管
公司名称	衡水君岭橡塑金属制品有限公司
价格	150.00/米
规格参数	品牌:君岭 结构:内胶层 夹布增强层 外胶层 钢丝骨架层 产地:衡水景县
公司地址	河北省衡水市景县杜桥镇申庄村69号(注册地址)
联系电话	15130881826

产品详情

衡水君岭橡塑金属制品有限公司生产大口径法兰胶管#大口径法兰钢丝胶管#大口径钢丝骨架胶管，我厂拥有多条生产线，拥有丰富的制作经验，欢迎广大客户前来咨询考察。

产品分类：按照胶管输送的介质，我们分为大口径吸排水，大口径吸排泥耐磨胶管，大口径食品级胶管，大口径耐酸碱胶管，大口径负压胶管，大口径耐油胶管等。

产品材质：根据介质的不同，我们所采用的橡胶材质也有所不同，一般输水的我们采用黑色天然橡胶，耐磨的采用氯丁橡胶，耐酸碱的采用三元乙丙橡胶，耐油的丁腈橡胶。也可以根据客户的需要采用其他材质的橡胶。

产品结构：硫化头法兰+橡胶管体。具体来说就是采用硫化的方式使法兰和管体相连。法兰式高压橡胶软管可根据输送介质的不同，内胶层相应的采取不同的介质，已达到好的使用效果。管体内置6-10毫米螺旋钢丝骨架增强抗压性和弯曲性。

产品应用范围：输送泥浆、泥沙等对内胶层耐磨性要求较高的介质，也可以输送酸碱，化学溶剂等对内胶层耐腐蚀性要求较高的介质，还可以输送汽油、柴油、润滑油、液压油等。

产品口径：DN200-600mm。也可以根据客户要求定做。

产品长度：为了便于运输和制作、长度一般不建议超过10米。

产品特点：耐磨、耐油、耐酸碱、耐候、耐臭氧、抗弯曲等。

使用温度：-20 -120

--	--	--	--	--	--

实验项目	内胶层标准	本厂标准	外胶层标准	本厂标准
拉断强度Mpa	> 120	> 150	> 100	> 130
拉断伸长率%	> 400	> 500	> 400	> 500
邵氏硬度		60-66		60-66
使用温度(度)		-40-120		-40-120