

2520、310S电动高温灰渣阀

产品名称	2520、310S电动高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4200.00/件
规格参数	型号:PZ973W-10NR 材质:不锈钢 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR 不锈钢2520、310S电动高温灰渣阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工、制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。输入4-20mA信号及380VAC、220VAC电源即可控制运转。

2520、310S电动高温灰渣阀特点：

电动高温灰渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000 左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用离合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中*的阀门。

该产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。2520、310S电动高温灰渣阀电动装置参数 电源：AC380V、50HZ。 标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳 保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。 防水型：产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。 防爆型(EX)：防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。 环境温度：-20 ~40 可选：配电气控制器2520、310S电动高温灰渣阀特点

启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。 安装高度及位置不受限制。 采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。 配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

2520、310S电动高温灰渣阀性能参数：

公称压力PN壳体试验1.5 Mpa密封试验1.1 Mpa工作温度橡胶 80 四氟密封 180
硬密封 425 适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

2520、310S电动高温灰渣阀零件材质：

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

2520、310S电动高温灰渣阀连接尺寸(mm)：

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M16180108046195160135
3154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M20280292
00603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042
888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M225302855001276706205851200
20-M22530389600154780725685145020-M27600529700165895840800170024-M276007908001901010950898200024
-M30680850900203111010501005230028-M306809001000216122011601115250028-M3070010501200254145013801
325280032-M3680013001.65043160125992854-M161808.565461851451202954-M1618010.780462001601353158-M1
622013100522201801553658-M1622015125562502101854008-M1623023.5150562852402104758-M20280312006034
029526554012-M2036040.72506840535531063012-M22360703007846041037578012-M224001073507852047043588
516-M2240012940010258052548599016-M27400215450114640585545110020-M27530305500127715650609120020-
M30530410600154840770720145020-M36600550700165910840788170024-M366008208001901025950898200024-M
36680950