

****污水泵WQ25-34-3KW

产品名称	****污水泵WQ25-34-3KW
公司名称	运城市盐湖区解州小鹏水泵配件销售部
价格	1860.00/台
规格参数	品牌:固伦 型号:WQ25-34-3KW
公司地址	运城市盐湖区解州解芮路口
联系电话	0359-2805519 15103488582

产品详情

WQ型潜水污水泵

是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵使用特点研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点，可选择耦合装置自动安装，可根据用户实际需求，进行自动控制。

该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维的液体，与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有很好过流性，叶轮经静、动平衡试验，配以合理的蜗壳设计，使WQ型潜水污水泵具有效率高、运行噪音小、稳定性好等特点。

WQ型潜污泵可根据用户实际使用需求进行移动式安装或固定式安装。若用户需固定安装，可选购自动耦合装置系统，该系统安装方便，方便后期潜污泵的检修、保养。在未排空污水坑的情况下，方便起吊，降低后期检修费用，缩短检修工期，是污水排放及工程汲水、小区地下室排水、农田灌溉、喷泉假山水循环的理想产品。产品特点：1、叶轮采用独特的单叶片或双叶片结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口直径5倍的纤维物质与直径为泵口越50%的固体颗粒。2、机械密封采用双端面机械密封，材质为硬质合金耐腐碳化钨材料，具有经久耐用、耐磨等特点。3、整体结构紧凑、体积小、噪音低、节能效果显著，检修方便，无需键泵房，潜入水中即可工作，大大减小工程造价。4、可根据用户需要，在油室内设置高精度、抗干扰漏水检测[传感器](#)

，同时定子绕组内预埋了热敏元件，一旦机械密封受损，水进入密封油室或者电机过载发热，传感器和热敏元件会对水泵进行保护。5、

可根据用户需求配备全自动安全保护[控制柜](#)

，对泵的漏水、漏

电、过载及超温等进行**保护，提高

了产品的安全性和可靠性。6、[浮球开关](#)

可以根据所需液位变化自动控制泵的启动与停止，无需专人看管，使用极为方便。7、可根据用户需要配

备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可以为此不必进入污水坑。8、有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统和移动式自由安装系统，可满足不同使用场合。产品使用场合：

：1、工厂商业严重污染废水的排放2、城市污水处理厂排水系统3、住宅区的污水排水站4、人防系统排水站5、医院、宾馆的污水排放6、市政工程、建筑工地7、勘探、矿山配套附机8、农村沼气池农田灌溉9

、自来水管的给水装置使用条件：1、介质温度不超过60℃，重度为1.0~1.3kg/dm³，PH值在5~9范围内。

2、无内自流、冷却循环系统的泵，电机部分漏出液面不超过1/2.3、一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载；如需在全扬程范围内使用，应在订货时另行注明，以便厂家制造。4、在运行

过程中电机电流不得超过电机的额定电流。结构说明：WQ型无阻塞潜水排污泵由电机和泵两部分组成，二者通过油室及机械密封隔开，属于机电一体化产品，机泵同轴（转子），整个水泵长度短，结构紧凑。可定制多种保护装置，使得泵运行安全可靠。其主要部件如下：信号线：配置全保护水泵控制柜，对泵实施全方位保护，包括漏水、断相、短路、过热、电机过载等。电机定子：采用B级或F级绝缘。漏水探头：该元件装在油室内，当机械密封损坏水进入油室，探头发出信号并同时控制系统对泵实施保护。叶轮：叶轮采用单流道或双流道结构，具有很强的通过能力，能够通过大的物料及纤维垃圾，减少堵塞、缠绕的故障。蜗壳：与叶轮搭配使用，使得泵具有更高效率。

潜水污水泵型号及参数罗列如下：50WQ10-10-0.75 50WQ15-60-5.5

80WQ50-40-11 50WQ7-15-1.1 50WQ25-40-5.5

65WQ35-60-1550WQ15-7-1.1 65WQ40-30-5.5

80WQ50-50-1550WQ10-15-1.5 100WQ65-18-5.5

100WQ100-30-1550WQ15-20-2.2 80WQ50-32-7.5

150WQ180-15-1565WQ20-18-2.2 100WQ65-25-7.5