

# 防爆二级电源箱

产品名称	防爆二级电源箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

产品特点：

本产品全面推出新型优化全新的设计方案优化了内部元件、进出线接线端子、面板布局配置等，使得产品结构合理；

新型操作机构，结构简洁合理、通用性强、操作方便、手感好；

本产品开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构；

本产品采用模块结构，各种回路可以自由选择组合；

防爆系列产品开关手柄可制成金属材质，常规为PC材料；

总开关分开关操作面板颜色区分明显，便于现场识别；

密封条采用线浇发泡一次成形先进工艺，具有高防护性能；

可从颜色或形式上来区分总开关和分开关；

开关手柄可配置挂锁，防止误操作；

开关操作机构简单实用，动作可靠；

钢管或电缆布线均可；

立式配相应安装架；

有要求可特制？

防爆二级电源箱使用与维修：

a) 安装前应检查标志灯铭牌上所列的基本数据是否符合实际使用情况。

b) 断路器应可靠接地。

c) 电缆引入接线时，依次穿入压紧螺母、垫圈、密封圈、旋紧压紧螺母，使密封圈压缩直到电缆不能拉动，按接线标记把导线接到相应端子上，无导线进线孔用垫片及密封圈堵塞，旋紧压紧螺母。

d) 在维修时，应断开电源后开盖，在更换元件时，应保证元件符合其本身的使用说明书的规定。

e) 在维修与检修时，应断开电源后开盖；并保护好隔爆面；

f) 引入装置内的密封圈采用3001耐油橡胶制作，如发现其老化应向我公司联系订购，并及时更换以保证密封性能。

防爆二级电源箱订购流程：

用户在订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电功能，则请另外注明；若需带总开关，则请注明总开关的电流及极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；