

# 户外防爆二级配电箱

产品名称	户外防爆二级配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

户外防爆二级配电箱工作环境条件：

- a) 海拔不超过2000米；
- b) 周围环境温度-20~40oC；
- c) 周围环境湿度不大于95%；
- d) 在有爆炸性气体的环境中；
- e) 与垂直面的安装倾斜度不超过5o；
- f) 在无显著摇动和冲击振动的地方；

订货须知:

户外防爆二级配电箱用户在订货时，須注明配电箱的回路数，各回路相应的电流以及断路器的极数,若需带漏电功能，則请另外注明:若需带总开关，則请注明总开关的电流及极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；

一般情况下，用户必須提供配电电气系统图，我公司根据客户要求配置制造方案经用户确认后制造。

联系在线客服咨询产品信息或者提供以下参数；

2.用户需提供相关的原理图纸或一次图，或详细的元件清单；

3.元件需要提供二次图；

4.确定内部元件品牌；

5.由本公司对用户提供的图纸或元件清单进行合理的初稿设计；

6.本公司初稿设计之后，由用户方负责人查看，如需修改，需要在1日之内作出说明；

7.图纸确定之后，有负责人签字或盖章回传。

8) 电气设备安装后按电气设计要求调试。

9) BXX52防爆检修箱 防爆电源检修箱调试结束后紧固线束，装好线槽盖，注意接地线是否连接好。接地线可使用 20-30圆棒缠绕6-8圈，以减少其运动损伤。

10) 紧固箱盖前，于箱体防爆面均匀涂抹一层厚0.1-0.3mm3#钙基脂。

11) 紧固箱盖时，用18N.M拧紧力矩将各螺钉交叉、对称、逐步、均匀拧紧。

12) 箱盖紧固后应使用塞规检查隔爆缝隙，缝隙小于0.1mm。

13) 装配完成后清洁箱体表面，使用发泡塑料适度包装，避免运输及安装过程破坏箱体结构及表面喷涂层。