

防爆荧光灯 防爆防腐荧光灯 防爆日光灯

产品名称	防爆荧光灯 防爆防腐荧光灯 防爆日光灯
公司名称	乐清振磊防爆电器有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:振磊防爆 型号:电议 产地:乐清
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇后街村龙坦路71号一楼（注册地址）
联系电话	15057512139

产品详情

防爆荧光灯/防爆防腐荧光灯/防爆日光灯/隔爆型防爆荧光灯

外壳采用**钢板或不锈钢板成型，透明件为钢化玻璃；

2、采用专利中央锁结构，快速开盖，更换灯管方便；

3、外壳采用密封结构，具有良好的防尘、防水、防强腐蚀等性能；

4、内装电子镇流器为特制的防爆镇流器，具有短路和开路保护性能，针对灯管的老化效应和漏气现象配有预防电路，使灯具能正常工作，且高效节能COS大于等于0.98，具有宽电压输入，在电压170 - 250V范围内均能保持恒功率输出；

5、电子镇流器配用灯管为普通形T8灯管，降低了用户的维修费用；

6、可根据用户要求配装应急装置，当外界断电时，灯具自动切换到应急照明状态；

7、电缆或钢管布线

光灯分传统型荧光灯和无极荧光灯，传统型荧光灯即低压汞灯，是利用低气压的汞蒸气在放电过程中辐射紫外线，从而使荧光粉发出可见光的原理发光，因此它属于低气压弧光放电光源。主要用放电产生的

紫外辐射激发荧光粉而发光的防爆放电灯称为防爆荧光灯。

简要说明：适用范围: 1区、2区危险场所。II A、II B类性气体环境。可配装光源

详细介绍：

产品特点:

- 1：铸铝合金外壳，压铸成型，表面喷塑，结构轻巧。
- 2：更换灯管时，只须拧下端盖，就可以直接进行更换灯管。
- 3：应急装置和灯体分开，更方便安装和维护。
- 4：可调型在维护时，可以将一端放下，方便更换灯管。
- 5：钢管或电缆布线均可。

BYS防爆防腐全塑荧光灯BAY51-Q防爆荧光灯

防爆单脚荧光灯|防爆单管、双管荧光灯

适用范围：

适用于1区、2区危险场所；

适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1～T5的爆炸性气体环境。

技术参数：

执行标准：GB 3836.1-2000、GB 3836.2-2000、

防爆标志：Exed II CT5

额定电压：AC220V/50Hz

防护等级：IP65

引入口规格：G3/4"

电缆规格：9mm～14mm

配装光源及功率：单脚上瞬时启动灯管：1X20W、1X40W、2X20W、2X40W、

带应急功能参数：充电时间 24h

应急启动时间0.3s

应急照明时间90min