

芳香族TPU 美国Lubrizol 58325 良好的溶体强度 挤出吹塑成型

产品名称	芳香族TPU 美国Lubrizol 58325 良好的溶体强度 挤出吹塑成型
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPU 型号:58325 性能:溶体强度好
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

芳香族TPU 美国Lubrizol 58325 良好的溶体强度 挤出吹塑成型

TPU美国Lubrizol 58325物性信息：

基本信息

芳香

良好的熔体强度
Blown Film

管件

流延薄膜

片材

型材
RoHS 合规

粒子
吹塑薄膜

挤出

用途

RoHS 合规性

形式

加工方法

片材挤出成型

型材挤出成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.12

硬度额定值单位制测试方法

82 到 88

标准公差额定值单位制测试方法(H-18 转轮)

63.0

弹性变形额定值单位制测试方法

10

拉伸应力

应变, 0.762 mm

5.50

300%应变, 0.762 mm

9.70

抗张强度 (断裂, 0.762 mm)

51.7

伸长率 (断裂, 0.762 mm)

600

撕裂强度

0.762 mm 1

79.4

开裂

25

体积额定值单位制测试(在水中)

1.7

热能额定温度单位制测试方法	-44.0
熔融温度	131
挤出额定温度单位制	104
干燥时间	2.0 到 4.0
建议的大水分含量	0.020
料筒1区温度	183
料筒2区温度	188
料筒3区温度	194
料筒4区温度	199
接头温度	199
熔体温度	196
口模温度	199

路博润TPU , TPU塑胶原料 , TPU 58325 , 热塑弹性体