

# 气动压力机 液压压力机 可根据客户产品特点专门设计定制

产品名称	气动压力机 液压压力机 可根据客户产品特点专门设计定制
公司名称	江阴市培良精密科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:欧能佳 动力类型:气动
公司地址	江阴市临港新城石庄私营工业园兴隆路6号
联系电话	86 0510 86667018

## 产品详情

类型：普通冲床  
型号：AES半弓型气液增压机  
加工定制：是

品牌：欧能佳  
公称压力：3-20 (kn)

动力类型：气动  
滑块行程：100 (mm)

可接受特殊规格定制

特点：

- 以压缩空气作为动力源，操作维护简单电力消耗低，无噪音
- 作动产品为气液增压缸，利用空油结合增压的原理：动作速度快速，平稳，出力大
- 多功能产品，如遇特殊工作场合，预压及增压出力均可调整；可适用于：装配，

冲孔，压入，铆合，切断等工作场合

- 半弓型结构坚固，稳定，操作容易，上下料方便，能实现效益效率双收效果。
- 人性化考虑，设计安全，操作舒适，适合长期作业

操作及维护注意事项：

1、在选型时，能实际出力约为理论出力的80%，并需考虑厂内压力源之压力值大小（我司产品理论出力以6kg/cm<sup>2</sup>压缩空气计算）

- 2、接上空气源时，请将使用之配管清洁，除去其中的水份及沙尘等杂物；
- 3、气液增压缸所采用液压油为isovg-68#抗磨液压油，当液压油出现乳化现象或使用半年后应更换液压油；加油时应注意：注入油量
- 4、注意三点组合之排水功能是否正常，若失效，则用手动方式定时排水或更换新产品
- 5、停机未工作时应将机台压力释放及切断电源，减少消耗能源及延长产品寿命。