

直径325mm高660mm高效聚酯纤维除尘滤筒

产品名称	直径325mm高660mm高效聚酯纤维除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

二、长纤维聚酯滤筒性能特点：

1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能

由于地域辽阔，气候及环境分布呈多样性，百达滤清器厂专门针对不同地

域及工况进行开发设计，如西北干燥多尘的沙漠地域、南方潮湿多雨的地域、

靠近沿海的潮湿及含盐碱度较大的区域等等，都配有多款不同材质的专用滤材供客户选择

6、积木式结构，可组成需要的处理风量 (3)过滤效率和寿命试验

过滤效率是指测定被滤除的特定粒子的百分比，滤清器寿命则以堵塞试验压差大于0.07MPa的时间表示
节约能源 我公司生产除尘滤芯/滤筒，规格齐全，质量可靠

聚酯滤材与防腐不锈钢网支撑，牢固耐用、不易变形

聚酯滤材与防腐不锈钢网支撑，牢固耐用、不易变形

其次通过导风板和密闭钢板，正确引导气流走向，在新加花板上安装滤筒，无须笼架和文丘里管

即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压

即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压

特涂行业真空吸砂机专用粉尘滤芯：标准结构特点：1.聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维

2.宽褶距设计 3.超过滤 4.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 5.橡胶密封 6.法兰多种安装形式

7.的耐压能力 8.滤材为耐磨及其他后处理 9.滤材可水洗，反复使用 粉尘滤芯应用场合：广泛应用于造船

、大型钢构、集装箱等特涂行业，适用于各大真空吸砂机生产商配套 节约了能源

耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹，滤料挺度好，且可反复清洗 节约能源

一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：1、选用美国、西欧**木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高等特点，而且过滤面积大

唐纳森椭圆形除尘滤筒滤料选用*细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PS、PUS、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤

维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉等材料采用*宽褶打折技术，间隙均匀

滤材的选型 1.国产木浆纤维普通滤材（颜色白色、黄色、蓝色等）a 淀粉合成 b 全胶合成 c 棉浆滤料 d

耐高温阻燃处理 2.国产普通聚酯纤维材料（简称无纺布）标准白色，可反复水洗使用

180g-270g标准普通聚酯纤维（240g常用白色）镀铝膜抗静电处理聚酯纤维（260g以上银灰色）

防油防水化学处理聚酯纤维（260g白色黄色蓝色）PTFE/PET覆膜处理聚酯纤维（260g白色）3
进口聚酯纤维（米黄色、青色）Toray日本东丽滤材 KOLON韩国科隆滤材 HV、美多威等美国滤材 4
玻璃纤维混合材料 耐高温玻璃纤维 焊烟油雾处理材料 除尘滤芯结构特点 1.
宽褶设计，间隙均匀，保证有效过滤面积确保通风量 2. 内外加强护网，防止滤芯吸瘪吹爆 3.
加厚镀锌冲压端盖，高强度密封胶圈粘合一体 4. 进口专用滤芯发泡胶粘接，确保端盖无脱落 5.
正确选材，因地制宜 除尘滤芯性能特点 具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过
滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉
性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物质质量产量等特点
滤料选用细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PS、PUS
、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤
料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉等材料（具有耐
酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复
水洗等特点）采用先进宽褶打折技术，间隙均匀；2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成
（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）；
3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、
防腐性能好的冲孔不锈钢钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪；
4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%；5.内
外护网与内部滤料运用先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于
电磁脉冲阀反吹清灰；也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产滤筒滤材选用美国HV、日本TORAY
、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团，我公司是众多滤筒式除尘器自洁式过滤器生
产商定点配套企业 6、清洗时，必须等滤芯晾后才能安装使用
1、进口专用空气过滤 / 除尘复合滤纸，确**滤效果 2、宽褶设计，过滤面积大
3、电镀锌端盖，不会生锈 4、电镀锌菱形网中心骨架，开孔率高 5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶
聚酯长纤维粉尘滤芯性能特点：适用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤