

焦炉煤气发电机组空气滤芯 除尘滤筒3290321200

产品名称	焦炉煤气发电机组空气滤芯 除尘滤筒3290321200
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

- 4、与传统的滤袋相比，其过滤面积增加二至三倍，降低了压降，提高了过滤效率，延长了使用寿命
- 3、滤筒的端盖和内外护网均采用**的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能
- 7、节省压缩空气用量，与常规脉冲收尘器相比，喷吹压力可降低20%~40%
- 5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶 普通聚酯复合无纺布
PET、PTFE覆膜处理聚酯无纺布（可做防静电、防油防水处理）
长纤滤纸、纤维复合材料（可做阻燃处理） 进口、国产木浆纤维滤纸
玻璃纤维滤材（可用于高温、焊接烟气等行业除尘净化）
材料采用先进宽褶打折技术、表面光滑、间隙均匀 选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）
端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）
而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家 生产除尘滤芯喷砂机除尘滤芯__涂装设备除尘滤芯涂装设备除尘滤芯__陶瓷机械除尘滤芯陶瓷机械除尘滤芯__长威滤芯除尘滤芯简介
除尘滤芯是根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求
材质进口美国复合长纤维粘聚酯无纺布制作 (1)额定进气量
滤芯技术参数中的空气流量应大于配用发动机的额定进气量 外部可选紧固带固定
端盖类型及安装方式：除尘滤芯 吊式安装、卧式安装、法兰式安装（塑料盖、铝盖、铁盖）、三耳（三爪）快拆式、六耳（六爪）快拆式----- 除尘滤筒除尘滤芯性能特点: 1 宽褶距设计过滤 2 非常好的防潮性能 3 端盖和内外护网采用**镀锌板，具有较好的防腐防锈性能； 4 采用低硬度、高强度的闭孔橡胶密封，确保了滤筒的气密性； 5 采用胶粘剂，不会产生脱胶和龟裂现象，确保了滤筒的使用寿命和高负荷下的使用安全
5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象