

科士达UPS电源不间断电源YDC9110规格

产品名称	科士达UPS电源不间断电源YDC9110规格
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科士达 全国联保:质保三年 适用范围:机房设备、医疗设备
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17684595521 17684595521

产品详情

科士达UPS电源不间断电源YDC9110规格

对于不同的类型UPS，其供电电缆的要求也不同，如某品牌某系列A的UPS，由于它的旁路电源是接在市电C相的，所以，我们在安装时UPS的C相输入线径一般都要求比输入A、B相的线径要粗，同时由于现在的电网环境的问题，对于三相五线制的输入接线方式中除了接地的线径可以略微细一点外，零线至少也要和相线的线径相同，必要时还需要加粗。某公司某系列B的UPS来说，由于机器是三进三出的，一般输入线径除地线略细一点外，其余的线可以相同。输出线径可以根据实际负载的情况做适当的调整，除三进单出的UPS外，一般UPS的输出线径都比输入线径要小。

UPS电源系统由五部分组成：主路、旁路、电池等电源输入电路，进行AC/DC变换的整流器（REC），进行DC/AC变换的逆变器（INV），逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的，整流器件采用可控硅或高频开关整流器，本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能，从而当外电发生变化时（该变化应满足系统要求），输出幅度基本不变的整流电压。

对于大多数大型UPS来说，其标准机型的电缆为下进下出型，UPS机柜的通风的进气口位于机柜的正面或侧面，出气口在机柜的上部或后面。为此，在安装UPS前，我们要考察用户现场是否符合安装条件，如果用户采用桥架电缆敷设时，应选用电缆为上进上出型的机型，不可到现场再重新从机柜箱体上钻孔，这样的话，会对UPS设备导致隐患。