

BAC自粘聚合物改性沥青防水卷材

产品名称	BAC自粘聚合物改性沥青防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	3.90/件
规格参数	宏牛防水:21313
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品介绍

BAC自粘聚合物改性沥青防水卷材是通过高分子材料塑胶板材（HDPE、EVA、ECB、聚乙烯丙纶）、高质量的进口的改性沥青塑胶粒、隔离膜构成。该防水卷材集高分子材料自粘防水卷材和自粘卷材特性优势于一身，大大提升了自己变好、抗穿刺术、耐侯、耐高低温试验等特性，工艺性能更出色，化学特性更持久。满足不同类型的防水工程施工必须。

因为自粘防水卷材坚固附着于二次衬砌混凝土基准面上，构造的不足混凝土基本都被这个层柔韧性的“肌肤”地面防水所遮盖，而“肌肤”的破损的地方，又大部分被二次衬砌混凝土地面防水阻塞。从中可以看到：不完整的BAC自粘防水卷材地面防水和一样不完整的二次衬砌，相互之间桎梏，构成了近乎完美的防

水体统一管理体系。

二、产品优势

1.一层防潮，两条布防，防水效果更有保障。该防水卷材兼具高分子材料自粘防水卷材和自粘湿铺防水卷材的优势，大大提升了抗穿刺术、耐侯、自己变好、耐高温、超低温等特性，工艺性能更出色，化学特性更持久。

2.自粘胶料层选用我们公司研制出能和水泥分子式产生互穿网络独有的秘方，使防水卷材能和混凝土粘为一体（长期性浸泡条件下仍然紧密联系），有效管理窜水状况，真正做到了防水材料防潮行为主体融为一体的总体目标。

3.钢筋搭接方法灵便。可以根据工程项目具体情况，挑选冷自粘的“胶黏胶”方法或电焊焊接高分子卷材及两面自粘胶带密封等形式。

4.施工技术灵便。工程施工时需依据工程项目当场标准挑选湿铺、空铺、机械设备固定不动、挂铺等施

工工法，工程施工更加灵活，防水效果更**。

5.基准面要求不高，节约施工期。湿冷乃至未地面找平基准面都可工程施工，不必底涂剂及预备处理，工程施工自由性，不天气的影响，可极大节省施工期。

三、应用领域

BAC聚合物改性沥青自粘防水卷材适用工业与民用建筑的平屋面、别墅地下室、公路桥梁、隧道施工、水利枢纽、人防工程、军事禁区等防潮、防渗漏、防水工程项目。

四、BAC自粘聚合物改性沥青防水卷材常见问题

- 1、防水卷材应放置，不可交叉式横压，堆垛相对高度不应超过4层。
- 2、防水卷材需在干燥的环境中存放，避免日晒雨淋日晒，贮存期为一年。
- 3、扎钢筋或浇灌混凝土前，解决地面防水做防护层或搞好保障措施。