

西藏英标H型钢300*150*6.5*9长度标准

产品名称	西藏英标H型钢300*150*6.5*9长度标准
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	用途:钢结构/机械通用 品牌:马钢/山钢 执行标准:国家标准
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

英标H型钢300*150*6.5*9长度标准

型钢：

也可以通过淬火满足某些特种钢材的铁磁性、耐蚀性等特殊的物理、化学性能。淬火能使钢强化的根本原因是相变，即奥氏体组织通过相变而成为马氏体组织。钢淬火工艺*早的应用见于河北易县燕下都遗址出土的战国时代的钢制。淬火工艺*早的史料记载见于《汉书·王褒传》中的“清水淬其峰”。“淬火”在专业文献上，人们写的是“淬火”，而读起来又称“蘸火”。“蘸火”已成为专业口头交流的习用词，但文献中又看不到它的存在。也就是说，淬火是标准词，人们不读它，“蘸火”是常用词，人们却不写它，这是我国文字中不多见的现象。

英标H型钢重量表：

H型钢	396*199*7*11	A36/SS400/S235JR
H型钢	400*200*8*13	A36/SS400/S235JR
H型钢	400*400*13*21	A36/SS400/S235JR
H型钢	400*408*21*21	A36/SS400/S235JR
H型钢	414*405*18*28	A36/SS400/S235JR
H型钢	428*407*20*35	A36/SS400/S235JR

H型钢	440*300*11*18	A36/SS400/S235JR
H型钢	446*199*7*11	A36/SS400/S235JR
H型钢	450*200*9*14	A36/SS400/S235JR
H型钢	482*300*11*15	A36/SS400/S235JR

英标H型钢参数表：

H型钢	488*300*11*18	A36/SS400/S235JR
H型钢	496*199*9*14	A36/SS400/S235JR
H型钢	500*200*10*16	A36/SS400/S235JR
H型钢	582*300*12*17	A36/SS400/S235JR
H型钢	588*300*12*20	A36/SS400/S235JR
H型钢	596*199*10*15	A36/SS400/S235JR
H型钢	600*200*11*17	A36/SS400/S235JR
H型钢	700*300*13*24	A36/SS400/S235JR
H型钢	800*300*14*26	A36/SS400/S235JR
H型钢	900*300*16*28	A36/SS400/S235JR

英标H型钢：

一般用无缝钢管是用345等**碳结钢16Mn、5MnV等低合金结构钢或4Cr、3CrMnS45Mn4MnB等合结钢热轧或冷轧制成的。、2等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。、4Cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝钢管要保证强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货；冷轧以热以热处理状态交货。热轧，顾名思义，轧件的温度高，因此变形抗力小，可以实现大的变形量。