

检查井混凝土模块 街道砌井模块 井壁井室模块 鸿宇建材源头工厂

产品名称	检查井混凝土模块 街道砌井模块 井壁井室模块 鸿宇建材源头工厂
公司名称	保定鸿宇建材制造有限公司
价格	3.80/件
规格参数	强度:MU15 产地:河北保定 使用位置:街道市政工程
公司地址	河北省保定市易县裴山镇西罗村
联系电话	19131277333 19131277333

产品详情

混凝土模块砖制做规范,混凝土模块砖与管道接头-致,灌芯砼分层次、连续浇筑,直至距此次浇制模块砖顶部6cm终止,振捣力度务必

密实度,地圈梁砼级别务必 C40,选用加强筋结构加固,混凝土模块砖制做规范,混凝土模块砖制订安全防范措施及安全管理制度,贯彻落实安全生产责任制度,工程施工

前需开展安全交底,保证安全无遗漏,施工过程中每个人务必恰当戴安全帽,模块砖下发时,必须保证污水检查井施工队伍有间距,污水检查井

砌墙环节中管沟内务必干燥工程施工,管沟无坍塌安全隐患,确保现场作业工作人员安全施工,严格执行《市政工程安全技术规程》,混凝土模块砖制做

规范,混凝土模块砖严格按照安全规程实行,遵循国家相关环保规定,争做文明先锋,有效堆积原材料,保证料撤场洁,每日工程施工时对操作人员

开展环境保护例会文化教育,提升大伙儿环境保护意识,装饰城市生态环境。混凝土模块式检查井,由混凝土模块污水检查井,混凝土检查井模块,混凝土t检

查井砌块砖,井筒墙体模块、混合砂浆、灌芯混凝土、包裹混凝土、填缝、坐浆、抹三角灰构成,混凝土模块砖制做规范,混凝土模块砖总体

构造承受力确立,针对不同构造横断面和规格的污水检查井便于砌墙,简易方便快捷,适用市政工程、工业与民用建筑户外降水及无腐蚀污水管道工程。

文中在项目实践基础上,梳理出混凝土:土模块化检查井施工技术,混凝土模块式检查井适用雨水管道孔径D s2000mm,混凝土模

块砖制做规范,混凝土模块砖管顶要土 4m和废水管道管径D 1500mm
;管顶填土 6m中间环形平行线、拐弯、90度-135度、90度-135度

四通;方形平行线、拐弯、90度三通、90度四通

;抗震烈度为8度及8度下地域,专业技术人员和施工人员持续讨论、改善检查井施工

方式,形成了这一施工技术并且在太和县国泰路新项目得到广泛运用与管道接头-
-致,灌芯砼分层次、连续浇筑,直至距此次浇制模块砖顶部6cm停

止,振捣力度务必密实度,地圈梁砼级别务必 C40,选用加强筋结构加固,混凝土模块砖制做规范,混凝土模
块砖制订安全防范措施及安全管理制度,落实安全生产

负责制,开工前一定要进行安全交底,保证安全无遗漏,施工时每个人务必恰当戴安全帽,模块砖下发时,必须
保证污水检查井施工队伍有安

全距离,污水检查井砌墙环节中管沟内务必干燥施工

,管沟无塌方安全隐患,确保现场作业工作人员安全施工,严格执行《市政工程安全技术规程》,混凝土

土模块砖制做规范,混凝土模块砖严格按照安全规程实行,遵循国家相关环保规定,争做文明先锋,有效堆积
原材料,保证料撤场洁,每日施工

时对操作人员开展环境保护例会文化教育,提升大伙儿环境保护意识,装饰城市生态环境。混凝土模块式
检查井,由混凝土模块污水检查井,混凝土检查井模

块,混凝土检查井砌块,井筒墙体模块、混合砂浆、灌芯混凝土、包裹混凝土、填缝、坐浆、抹三角灰构成
;混凝土-土模块砖制做规范,混凝土

土模块砖总体结构承受力确立,针对不同构造横断面和规格的污水检查井便于砌墙,简易方便快捷,适用市
政工程、工业与民用建筑户外降水及无腐蚀污

水管网工程。文中在项目实践基础上,梳理出混凝土:土模块化检查井施工技术,混凝土模块式检查井适用
雨水管道孔径

D 2000mm,混凝土模块砖制做规范,混凝土模块砖管顶要土 4m和废水管道管径D 1500mm
;管顶填土 6m中间环形平行线、拐弯、90

度-135度、90度-135度四通;方形平行线、拐弯、90度三通、90度四通

;抗震烈度为8度及8度下地域,专业技术人员和施工人员持续研

讨、改善检查井的施工工艺,形成了这一施工技术并且在太和县国泰路新项目得到广泛运用。

