

金属抗磨剂 金属抗磨剂

产品名称	金属抗磨剂 金属抗磨剂
公司名称	天津市奇力速机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:金属抗磨剂
公司地址	和平区宝鸡西道兴润公寓底商B
联系电话	27836077 13902184689

产品详情

产品规格：金属抗磨剂

主要用途：主要用于重负荷的上述各类设备的润滑，也可用于火车轮轴承、大型工业机械等重负荷条件的润滑。添加比例按机油总量之5%添加。

抗磨减磨；延长机械工作寿命

铁霸金属抗磨添加剂是一种太空尖端科技的石油产品，是以极压添加剂为主的复合抗磨剂，属于第四代添加剂产品。本产品所有成分都是从石油中提炼出来，不含任何固体微粒物质。

铁霸金属抗磨添加剂以润滑油为载体，将抗磨剂分子分散和输送到摩擦体表面。当摩擦发生时，产生瞬间高温催化激活了抗磨剂中的极性物质，能迅速有效地吸附及渗透进金属表面，形成柔韧性多聚物保护膜，实现抗磨减磨。本产品能与各种润滑油品溶合，具有效能稳定持久、耐高温、高速、高负荷、抗氧化、不使积碳生成的综合效能，因而适用于各种不同金属材质摩擦的各种工厂设备需要，是属于目前技术含量最高一类抗磨添加剂。

金属抗磨添加剂具备下列多种效能:

清除油污、胶质和积碳，保持金属表面清洁

有降低润滑油温度，减缓润滑油高温氧化速度、延长机油寿命

降低各种动力设备的振动和噪音正确使用抗磨剂可以减少机械易损件磨损量达82%，延长易损部件使用寿命达3至4倍

摩擦所消耗的功减少，因而有较好的节能效果

有效地保证设备正常运行，减少停机，延长设备维修周期，大大节省易损部件的更换费用

设备冷启动性能得到改善

金属抗磨添加剂使用范围极其广泛，一般需要用润滑油进行润滑的机械及部件均可使用，本产品主要有h级和sf(浓缩)级两种规格，使用范围大致区分如下：

h级(重负荷)

主要用于重负荷的上述各类设备的润滑，也可用于火车轮轴承、大型工业机械等重负荷条件的润滑。添加比例按机油总量之5%添加。

sf(浓缩级)

h级能用的设备，sf级均可使用。主要用于重负荷齿轮箱、各种重型设备中的润滑以及大功率柴油机，大型吊车等的润滑。添加比例按机油总量之3%添加。

技术指标:

h级(重负荷)*sf(浓缩级)*24 比重astm d12981.10-1.181.23-1.32水分，%astm
d95<0.05水溶性不溶不溶颜色目测浅琥珀色浅黄色至无色气味轻微甚至没有轻微甚至没有40 粘度，cst
astm d44518-2550-80775 灰份，% astm d4820.94 ± 0.1

*注: 由于抗磨剂比重较大,使用前要将抗磨剂与润滑油充分均匀,方能发挥最大功效

应用注意事项：

装卸时防止倒置或横放，避免气泡混入润滑油

应该室内存放，避免暴晒和雨淋，加速润滑油氧化和分油

打开罐盖前将罐盖表面及边缘擦干净，取用时使用洁净工具，

使用后用罐盖密封，防止进入杂质、水等

包装规格:4.5kg/罐