聚丙烯酸钠PAAS 有机磷、锌盐

产品名称	聚丙烯酸钠PAAS 有机磷、锌盐
公司名称	开封市惠尔水处理有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HE-102 化学成份:有机磷、锌盐 用途:阻垢分散剂
公司地址	开封市豪德贸易广场西区14栋19号
联系电话	15226070215 13460789381

产品详情

型号：HE-102
化学成份：有机磷、锌盐
用途：阻垢分散剂
品牌：惠尔
外观：无色至淡黄色液体
有效物质含量：≥30（%）
含量：≥30（%）
PH值使用范围：广泛适用
参考用量：2--20mg/L
CAS：9003-01-4

循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂。循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂蚀剂循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水阻循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水阻垢分散剂。在使循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水阻垢分散剂。在循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水阻垢分循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水阻循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水阻垢分散剂。循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水阻垢分散剂。在循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水阻垢分散剂。在循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水阻垢分散剂。在使用循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂

阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水

阻循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水阻垢分散剂。循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水阻垢分散剂。在循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水阻垢分散剂。在循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水阻垢分散剂。在使用循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂循环冷却水阻垢分散剂。在使用介质中有铜材质时，需加入铜缓蚀剂