

JPX01型卡接式双面总配线架（MDF-4600L回线/对/门）

产品名称	JPX01型卡接式双面总配线架（MDF-4600L回线/对/门）
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平 规格:齐全 产地:浙江
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

PTTP JPX01型卡接式总配线架（MDF）

MDF总配线架（JPX01型保安接线排-100回线直列模块），（JPX01型测试接线排-128回线横列模块），（JPX01型保安单元-P01D型保安防雷器）本产品具有电缆接续和过流过压防护的功能，可以避免因大电流的侵入对外线电缆、机房设备及人员所造成的损害。由于接续模块采用高密度设计，模块的高度和宽度有所减少，从而使得整机的高度和重量明显降低，列间距加大，这就方便了架间操作，同时机房的空間利用率也得到提高。

开放机架正面
放机架背面

PTTP JPX01 型总配线架从列告警盘、接线排，到底部护栏都提供了易于更换、清洁的列号、块号示名。总配线架由机架、保安接线排、测试接线排、保安器、总告警盘、列告警组件和附件等构成。

标准附件表

代号	名称	备注
NJA3.695.092	测试赛绳（横列）	在测试排上分开测试内、外线
NJA3.695.093	测试赛绳（直列）	在保安排上分开测试内、外线
NJA3.695.094	测试赛绳（跳接）	临时将外线跳接对另一对内线上
NJA4.695.014	XQ401 D-KJ型卡接工具	

产品配置表

外线容量	每直列*大容量*大横列层数	每横列标准容量	每横列*大容量	架体尺寸			横列总容量	扶梯(选购)	
				高	宽	深			
4000L	8块*100L	6	5块*128L	6块*128L	2000	1250	1050	4608L	
5000L	10块*100L	7			2200	5376L			
6000L	12块*100L	9			2600	6912L			

(1)网格桥架的开放式让所有的线缆都根根可见，对布线工程的质量要求更高，万一发生故障，能快速确定问题线缆并采取相应措施。且因为线缆自然通风散热，热量不会聚集，可以使用截面积更小的电缆，从而降低电缆采购成本。

(2)网格桥架可从任意点出线，很方便的和各种机器设备连接起来，同样能随意更改出线点;而且它安装轻便灵活，可以装在生产设备的顶上、底下、周边，可以轻松游走于各种器械中间，顺着生产线、装配线安装。且因为完全的开放式，老鼠又不能做窝。

(3)桥架经久耐用、安全牢固。常鹏网格桥架是由高品质的高线焊接而成，是全球通过测试*多的桥架，以*轻的自重为用户提供*强的承载性能。常鹏网格桥架的承载力(3米中间无任何支撑)至少172公斤。除了电镀锌、热镀锌和喷塑等表面处理，常鹏网格桥架和附件还提供高品质经去污处理的304不锈钢系列，经盐雾测试后表面，其使用寿命是未经处理的不锈钢的三到四倍，即使在严苛的环境下也能保证长期的耐用性。

(4)防火性能强 -- 在1000摄氏度的高温下也可保持90分钟，保护桥架的安全。

(5)安装灵活简便，检修方便-- 常鹏网格式桥架产品可现场自由制作各类弯头，三通、四通等，大幅度缩短安装时间，网格式桥架快速安装系统，如：快速连接片和快带连接扣，两个桥架直段可以不用一颗螺丝螺帽而快速连接，比传统桥架至少节约1/3的安装时间，让工程及时完工。

(三)网格桥架与传统桥架比较

(1)提高了系统升级和维护能力，为升级留欧余地。

(2)在综合布线系统可以灵活应用，适用于布线桥架的上下走线。

(3)线路和设备的检修非常快速安全。

(4)节省了二次重复投资的昂贵成本。

(5)自重仅是传统桥架的1/5.

(6)比传统桥架节省2/3的安装时间。

(7)布线系统和周边生产环境更清洁，卫生和美观。

(8)网状的机构使它的散热更好，有效的延长线缆的使用寿命。

(四)作用

(1)开放网格式桥架允许从任意点出线

可以很方便的和各种机器设备连接起来，能随意更改出线点;而且它轻便灵活，可以装在生产设备的顶上、底下、周边，可以轻松游走于各种器械中间，顺着生产线、装配线安装。

(2)开放网格式桥架让所有的线缆都根根可见

可以全面管控布线工程的质量，日后万一发生故障，也能快速确定问题线缆并采取相应措施。且因线缆自然通风散热，热量不会聚集，可以使用截面积更小的电缆，从而降低电缆采购成本。

(3)防火性能强。

在1000摄氏度的高温下也可保持90分钟，保护桥架的安全。

(4)经久耐用、安全牢固。

网格桥架是由高品质的钢丝焊接而成，是全球通过测试*多的桥架，以*轻的自重为用户提供*强的承载性能。网格桥架的承载力3米中间无支撑至少172公斤。除了电镀锌、热镀锌和喷塑等表面处理，网格桥架和附件还提供高品质经去污处理的不锈钢系列，经盐雾测试后表面，其使用寿命是未经处理的不锈钢的三到四倍，即使在严苛的环境下也能保证长期的耐用性。

(5)安装灵活简便，检修方便。

网格桥架产品可现场自由制作各类弯头，三通、四通等，大幅度缩短安装时间，网格式桥架快速安装系统，如：快速连接片和快带连接扣，两个桥架直段可以不用一颗螺丝螺帽而快速连接，比传统桥架至少节约1/3的安装时间，让工程及时完工

开放式桥架在机房中运用起来很方便，特别是微模块机房，因为机房中线缆的移动、增减和变化十分频繁，而且经常升级扩建。如果是采纳线槽，两个桥架连接的地方，每一接

口至少8颗螺丝螺帽，多则16颗，要想进行任何更改都必须把先拧螺丝螺帽，取下盖板;改装完成后又必须把盖板再安装回去。卡博菲网款式桥架则是完全开放的结构，可以直接进行线缆的各种变更。应用线槽还有一个**烦就是各种弯头、三通、四通、变径、标高变更等等过渡部分都需要仔细测量后去工厂特殊定制，而卡博菲的所有这些过渡部分都在工地现场直接裁剪加工即成，任何一个安装工人通过一个十分钟的简单培训即可掌握裁剪加工的法子。

(6)**的承载能力

网格式桥架虽然轻便，但并不牺牲重要的承载性能。桥架采用直径4mm-6mm的高品质钢丝根据力学原理进行优化配置混合，并采用特殊订制的焊接机进行横纵交叉焊接及其侧弦和顶弦的T型焊接，以达到每个焊点能承受500公斤的张力。T型焊接所形成的安全T型边沿是网格式桥架的全球专利，避免了焊接点的尖锐端面，不仅能保护线缆，对施工及安装人员也更安全。