

上海广利顺阀门 船用铸管路伸缩接头GB/T12465-96

产品名称	上海广利顺阀门 船用铸管路伸缩接头GB/T12465-96
公司名称	上海广利顺阀门制造有限公司
价格	890.00/个
规格参数	材质:铸钢 介质:水 压力:1.0Mpa
公司地址	上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层（注册地址）
联系电话	18516379998

产品详情

针对给排水系统、供气系统和污水处理工程，为全球客户提供全系列、各类型的阀门产品，同时根据要求提供定制的全套流体控制解决方案。

伸缩器具有结构简单，密封性能可靠，体积小。重量轻，安装拆卸方便，重复利用率高，适用于任何介质的管路。更重要的是：具有补偿管道一定范围内二管子连接的位移、错位、挠曲等优点、同时可以省去管路中造价昂贵的补偿器。该产品秉承了德国精细制造的特点，是代替法兰盘、补偿器做管道连接使用*新产品。

1、应用标准：

设计标准：GB/T12465

压力试验标准：DIN3230和GB13927

连接法兰标准：DIN2501(符合GB17241.6标准)

产品卫生标准：DWGW标准（*新的国标准）& GB/T17219

紧固件执行标准：GB/T5781

2、技术规格：

公称通径：200 ~ 2200mm

公称压力：1.0MPa 0.6MPa

壳体试验压力：1.5MPa 0.9MPa

密封试验压力：1.1MPa 0.66MPa 零泄漏设计

介质温度： -20 ~ 80

3、工作原理：

松套伸缩接头安装在管道上之后，拧紧螺母，弹性密封圈在螺母、压盖的作用下，依靠相互间的斜度，金牙在管子杨公祭起密封和连接作用，当温度变化时，管子能在接头中间自由的伸缩；当地基下沉或震动偏斜，均能确保密封无泄漏，从而达到制动补偿之目的。

管子插入依口径而异，65 ~ 130，伸缩量50 ~ 130.可挠度*大5°，偏心量3.

主要用于闸阀、蝶阀、止回阀、球阀、截止阀等各种阀门及设备与管子的连接。