

山特UPS电源3A3 PT 300kVA规格型号

产品名称	山特UPS电源3A3 PT 300kVA规格型号
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS电源 型号:3A3 PT 300kVA 类型:UPS不间断电源
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

山特UPS电源3A3 PT 300kVA规格型号

后备式UPSKnight(K)系列UPS适用于企事业单位、政府、科研、工农业、交通、国防、能源、信息及教育等行业的PC机、路由器、POS机、通信机及工控产品等的供电保护。采用CPU的控制技术,对断电、高低压、浪涌、舜变、尖峰等电力异常状况能做出准确的反映与处理,防浪涌保护插座还可为激光打印机之类等特殊外设提供保护功能。K系列UPS还具有自动开机、自动稳压功能,输入电压范围极宽,可应用于各类复杂的电力环境。

MultiPower(MT)系列UPS是一款智能型上网UPS,可提供各种通讯连接方式的电源管理方案,通过加装WinPower监控软件,能实现对服务器和网络设备的数据备份、关机,来电后自动开机的保护。MT系列UPS采用先进的CPU集成控制技术,并具备自动稳压、直流开机功能,网络防浪涌保护接口,还特别配置具有稳压+防浪涌输出保护的插座,为上网设备及外设提供、有效的保护,是中小企业、政府及教育等行业的服务器、网络设备及工控产品的保护电源。

产品型号	PT 10KS31
输出	
额定容量	10kVA
输出功率因数	1
输出额定电压	220V/230V/240V
输出电压精度	± 1 %
额定输出频率	(50/60 ± 0.1) Hz
输出制式	单相三线
输出电压总谐波失真THDV(线性负载)	1%
波峰因数比	3
在线双转换模式效率	95%
经济模式效率	98%
过载能力	125% , 10分钟

输入	
输入电压范围	单相110VAC~275VA
输入制式	单相三线，三相五线
输入频率范围	40~70Hz
输入功率因数 (PF)	>0.99
输入电流总谐波失真(THDi)	<3%
电池	
电池电压	192VDC (192V~240V)
充电电流	0~12A可调 (默认4A)
电池充电温度补偿	支持
通讯及显示	
显示屏	LCD
通讯接口	标配USB/RS232/RPC
尺寸及重量	
宽x高x深(mm)	438*86.3*573
机架式安装高度	2U
净重 (Kg)	16.2
工作环境	
安装类型	机架式或塔式安装
工作环境温度	0 ?C ~ 50 ?C
工作环境湿度	0 ~ 95% (不结露)
工作环境高度	0~3000米，高于1000
噪音	50dB
防护等级	IP20

山特UPS电源3A3 PT 300kVA规格型号

由于UPS蓄电池属于备用工作方式，市电正常情况下处于充电状态，只有停电时才会放电。为延长蓄电池的使用寿命，UPS的充电器一般采用恒压限流的方式控制，蓄电池充满后即转为浮充状态。

对于端电压为12V的蓄电池，正常的浮充电压在13.5~13.8V之间。浮充电压过低，蓄电池充不满，浮充电压过高，会造成过电压充电。当浮充电压超过14V时，即认为是过电压充电。严禁对蓄电池组过电压充电，因为过电压充电会造成蓄电池中的电解液所含的水被电解成氢和氧而逸出，使电解液浓度增大，导致蓄电池寿命缩短，甚至损坏。