

# 张家界桑植室外篮球场地坪漆 张家界慈利塑胶篮球场造价 新国标塑胶跑道施工工艺

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 产品名称 | 张家界桑植室外篮球场地坪漆<br>张家界慈利塑胶篮球场造价<br>新国标塑胶跑道施工工艺 |
| 公司名称 | 湖南一线体育设施工程有限公司                               |
| 价格   | 80.00/平方米                                    |
| 规格参数 | 品牌:一线<br>厚度:3-8mm<br>产地:湖南                   |
| 公司地址 | 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室                       |
| 联系电话 | 18373411038 15273417399                      |

## 产品详情

张家界桑植室外篮球场地坪漆 张家界慈利塑胶篮球场造价 新国标塑胶跑道施工工艺

硅pu球场的点：

- 1、经济发展——综合性应用低成本，不需非常wei修保养，清理非常容易，是\*\*\*\*理想化的商品。适应能力强，可随意工程施工在各种各样牢靠路面上，颜色、薄厚随意选择。对基本规定不高，性能平稳。dad a减少了基本地面装修成本费。
- 2、抗污性强——坚毅、密实度，不容易黏附污渍，不容易被鞋底或其他硬块划花。
- 3、环境保护——本商品各类指标值均超过房屋装修质量标准，在应用和工程施工全过程中，均不造成有毒有害物，是种真实绿色环保产品。
- 4、异的耐老化——不容易因紫外光、huo性氧、降水及高低温气候等自然环境更改而退色、脱层、有点硬、酸软等状况，能够始终保持其艳丽的颜色。通常情况下，五年不变色，十年不改延展性的应用时间。
- 5、异的耐磨损性能——能确保外型特点恒定平稳不会改变，耐磨性能好且有定摩擦指数，能考虑长期性高应用频率之必须。高回弹力的延展性层，能维护选手的骨节，提升比赛水准。

塑胶跑道的产品特点：主要材料为两组分聚氨酯，基础层为天然橡胶和人造橡胶，与矿物填料、稳定剂和颜料混合，在高温下硫化硬化。体育跑道可以满足和反映轨道上运动员和参与者的专业要求。塑胶跑道无论是在学校还是体育场，是基础的运动设施和场地，塑胶运动场重要的组成部分即塑胶跑道，

一般来讲，通常说的塑胶跑道指各级各类学校，以及专业体育场内的田径场跑道，有标准跑道和非标准跑道之分。无溶剂塑胶跑道：无溶剂塑胶跑道是一种由无毒运动表面材料制成的环保塑料跑道，属于二苯甲烷二异氰酸酯系统。合成表面材料为无溶剂、无味、无污染的水性聚氨酯履带材料。它是一种环保的运动铺装材料，消除了系统中有毒的聚氨酯履带材料。性能先进，技术含量高，安全可再生，适合各种条件使用，对人体危害小。无溶剂塑胶跑道具体功能如下：

无TDI、无苯、甲苯、二甲苯等有毒挥发性溶剂，无增塑剂、重金属等有害添加剂，无挥发性气味，对人体和环境友好，完全符合环保要求。施工方便，附着力强，铺设效率高，固化速度快，适应喷涂或机械摊铺等不同施工要求，铺设过程无异味，不影响学校正常教学活动和周围居民的正常生活。使用后无异味，无有害物质排放，减少环境污染。

预制塑胶跑道：安全、环保、耐候性好、经济、多色。易于安装，只需使用特殊粘合剂，在少量人力和机械条件下，跑道线圈可放置在致密的基础上，24小时后可正常使用。是免维护的。混合塑胶跑道：塑胶跑道铺设施工过程采用三步铺设。在胶水中加入适量的橡胶颗粒。铺设底漆的厚度为8毫米。固化后，涂上2毫米厚的胶水。均匀地撒上红色颗粒，并回收多余的胶水。在上面喷一层胶水。透气塑胶跑道：符合国家标准。机械摊铺，机械喷涂，平整度好，无脱粒现象。有细孔，水和空气可渗透，弹性好，无起泡。可全天候使用，耐磨性强，耐候性好，抗压性强，抗冲击性好，坚固耐用。价格经济合理。复合类型塑胶跑道：混合表层和透气底层的组合生产方法不仅缩短了施工周期，而且不去除颗粒，降低了成本。塑胶跑道和硅pu的铺装成型都是得经过有机化学反应这个过程的，对湿度、温度很敏感。温度温度的高低会影响材料的反应速度，温度高的时候要调整催化剂的剂量与施工速度同步。不同步的话，来不及摊开和反应慢浪费材料，底层多填充失去弹性都有可能。而且温度还会影响材料粘性影响自流平特性和稀释剂的挥发对面层影响极大。湿度场地湿度、空气湿度对塑胶跑道、硅pu球场的施工影响是很大的。有些湿度大的场地施工后直接起泡脱层。

塑胶跑道脱胶是很多不合格跑道常见的问题，一般是经过暴晒或一段时间雨水浸泡出现。一般来说塑胶跑道脱胶原因有可能是塑胶跑道材料问题也可能是塑胶跑道施工原因。材料方面，常见塑胶跑道使用的是EPDM塑胶颗粒，不合格的胶粒太阳一晒就会脱皮，从而导致了脱胶的问题。另外就是PU胶的原因了，材料之间是需要粘合剂也就是PU胶粘合在一起的，若PU胶不合格，直接导致粘合的效果，脱胶也就是很自然的事了。

张家界篮球场地坪漆，张家界篮球场地坪漆施工，张家界塑胶篮球场造价，张家界塑胶篮球场施工，张家界新国标塑胶跑道施工，张家界塑胶跑道施工，张家界塑胶跑道