BTD防爆泛光灯,防爆泛光灯价格，广州防爆泛光灯

产品名称	BTD防爆泛光灯,防爆泛光灯价格，广州防爆泛光灯
公司名称	中宏防爆电气有限公司{防爆信号灯}
价格	10.00/只
规格参数	型号:0 电压:220（V） 加工定制:是
公司地址	中国 浙江 乐清市 乐清市黄华镇黄华工业区
联系电话	86 0577 62635015 18058338637

产品详情

型号：0　　电压：220（V）　　加工定制：是
防护等级：10　　光源类型：0　　光源功率：0（W）
主要适用范围：石油，化工，厂用
，

btd防爆泛光灯产品名称btd-250防爆泛光灯简介◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区；◆ 适用于ⅱa、ⅱb级爆炸性气体环境；◆ 适用于温度组别为t1~t3的环境；◆ 可配装高压钠灯、金卤灯；◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境。选型指南产品特点◆ 壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；◆ 钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件，防护网采用镀锌后表面侵塑；◆ 采用桔纹漫反射板，使光线柔和且照射角大；◆ 采用侧面开盖，便于更换电源；◆ 电缆布线技术参数执行标准：gb 3836.1、gb 3836.2、iec60079防爆标志exdⅱbt3额定电压：ac 220v/50hz灯座规格：e40配装光源：z250w、z450w、g175w、g250w、g400w、n150、n250、n400w可配光源最大长度：300 mm防护等级：ip55防腐等级：wf1引入口规格：g3/4"适用电缆外径：φ9mm~φ14mm安装及维护

btd防爆泛光灯

◆ 引入装置的密封圈应确保可靠压牢并将电缆夹紧；◆ 灯具投入使用前必须将内外接地牢固、可靠地接入用户现场接地系统；◆ 安装及维护灯具时，严禁带电打开；◆ 定期检查密封面，如发现其老化应及时更换；◆ 荧光灯的应急电池出厂时处于放空状态，用户使用前应先充足电方可正常使用；◆ 荧光灯的应急电池长期搁置时，应每6个月充放电循环1~3次。

btd防爆泛光灯品质保证：感谢您购买本公司的产品，本公司已通过iso9001-2008质量体系认证，产品严格按照iso9001标准进行质量控制，产品实行8年保用（灯泡保用1年）。在8年内，产品正常使用下出现任何

故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）

手机 18058338637 0577-62635015 李经理