

华为APM30H户外通信一体化机柜TMC11H电源柜IBBS200D电池RFC载频

产品名称	华为APM30H户外通信一体化机柜TMC11H电源柜IBBS200D电池 RFC载频
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:TMC11H 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

华为APM30H户外通信一体化机柜TMC11H电源柜IBBS200D电池 RFC载频

APM30H为分布式基站或小基站提供-48V直流供电和蓄电池备电、

提供用户设备安装空间，同时提供蓄电池管理、监控、防雷等功能。

APM30 48v室外高频开关电源柜功能说明

APM30可内置一组-48V 12Ah、-48V 24Ah或-48V 36Ah的蓄电池，为分布式基站提供短时间电池备电。

扩展电池柜支持内置安装-48V 200Ah蓄电池，为分布式基站或小基站提供较长时间备电。

提供设备安装空间可以为用户设备提供2U~7U的安装空间。

华为APM30H通信开关电源柜性能特点

机柜当内置-48V 12Ah或-48V 24Ah蓄电池组时，APM30能为设备提供5U的安装空间。 I 当内置-48V

36Ah蓄电池组时，APM30能为设备提供2U的安装空间。

当使用扩展电池柜时，APM30不内置蓄电池组，APM30能为设备提供7U的安装空间。内置整流模块
|整流模块将输入的交流市电转换为-48V的直流电。

|整流模块支持热插拔。

内置监控模块 | 监控模块支持热插拔，提供整流模块管理、蓄电池充放电管理功能。

标准网络机柜参数标准网络机柜通常由冷轧钢板制成，用于存储计算机和相关控制设备。

它可以为存储设备提供保护，屏蔽电磁干扰，整齐有序地排列设备，方便日后设备的维护。

服务器机柜在机柜的深度，高度，承重等方面均有要求。

门禁，机柜，照明，消防，动环监控，应急通风等多个系统，通过监控系统对全部子系统实现统筹管理，打造成为一体化产品，简化设计，采购，建设流程。

一体化机柜整合了UPS电源。配电。

内含绝缘监察，电池巡检，接地选线，电池活化，硅链稳压，微机信号等功能。主机配置大液晶触摸屏，各种运行状态和参数均以汉字显示，整体设计方便简洁，人机界面友好，符合用户使用惯。直流屏系统为远程检测和控制提供了强大的功能，并具有遥调，遥测，遥信功能和远程通讯接口。

通过远程通讯接口可在远方获得直流电源系统的运行参数，还可通过该接口设定和修改运行状态及定值。高度的选择挂柜（挂墙柜）通常为6U，9U，12U，15U，18U，22U，其中6U，9U，12U较常用。