

PC 德国科思创（拜耳） 1695 注塑级 中粘度工程塑胶 高透明

产品名称	PC 德国科思创（拜耳） 1695 注塑级 中粘度工程塑胶 高透明
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PC 型号:1695 产地:德国科思创
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

德国拜耳

颜色

透明

厂家(产地)

比利时拜耳

厂商

德国科思创（拜耳）

牌号

1695

销售方式

品牌经销

加工级别

注射或挤塑成型

用途级别

用于工业配件

阻燃性

挤塑成型

中文名称

聚碳酸酯

俗称

PC

特性

注射

应用

汽车零件电子电器配件

分类

别称

优点

中粘度

产地

比利时

品名

科思创

是否进口

否

可售卖地

全国

材质

类型

标准料

货号

机械性能测试条件测试方法数值/描述单位

ASTM D638/ISO 527

断裂伸长率

ASTM D638/ISO 527

拉伸模量

ASTM D638/ISO 527

伸长率

ASTM D638/ISO 527

弯曲模量

ASTM D790/ISO 178

弯曲强度

ASTM D790/ISO 178

洛氏硬度

ASTM D785

IZOD

1/4" 23

ASTM D256/ISO 179

缺口冲击强度

1/4" -30

ASTM D256/ISO 179

1/8" 23

ASTM D256/ISO 179

1/8" -30

ASTM D256/ISO 179

Charpy冲击强度

23 (缺口)

ASTM D256/ISO 179

-30 (缺口)

ASTM D256/ISO 179

23 (无缺口)

ASTM D256/ISO 179

-30 (无缺口)

ASTM D256/ISO 179

拉伸断裂伸长率(延伸率)

ASTM D638/ISO 527

物性性能测试条件测试方法数值/描述单位

ASTM D792/ISO 1183

成型收缩率

ASTM D955

熔融指数 (流动系数)

200 /5kg

ASTM D1238/ISO 1133

220 /10kg

ASTM D1238/ISO 1133

吸水率 23 /24H

ASTM D570/ISO 62

热性能测试条件测试方法数值/描述单位 退火

ASTM D648/ISO 75

未退火

ASTM D648/ISO 75

维卡软化点

ASTM D1525/ISO R306

熔点

-

燃烧性(率)
线性膨胀系数

UL94
ASTM D696/ISO 11359

其他测试条件测试方法数值/描述单位

颜色

特性

用途

中粘度,注射或挤塑成型

用于工业配件、汽车零件电子电器配件