

橡胶电子皮带切割机。 泽川

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 橡胶电子皮带切割机。 泽川 |
| 公司名称 | 何德良 |
| 价格 | 58000.00/台 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 品牌:泽川 型号:AQY-2 |
| 公司地址 | 中国 浙江 临安市 临安市小山弄7号 |
| 联系电话 | 86 0571 15068829990 18868799771 |

产品详情

是否提供加工定制：是
类型：油压
切刀宽度：300（mm）

品牌：泽川
切刀：多刀

型号：AQY-2
样式：卧式

各种橡胶、硅胶垫片，圈形筒状产品的快速切割成型。可将原始单腔模或一模多腔制作的截面为矩形的产品（如垫圈）通过改模具，将产品做成一模一腔，成型为筒状的产品，利用本产品等距切割成型，可大大提高效率（节省多腔填料，单个产品修边工时，解放劳动力）提高产品精度（因多型腔的差异，模具老化造成的产品差异）。本机切割运行精度0.01mm，复位精度0.01mm，产品误差±0.03mm，切割表面光洁度可达，可大大节省多模腔废边材料。

特点1、切割完毕后自动脱料（减少了以前需要通过更换夹具来完成脱料过程的繁琐），并通过收集框收集所切好的产品；2、真空吸附所切产品，使切割完成的产品精度更高；3、自动吹气的功能，使得装卸产品更加方便，大大提高产品切割效率；4、采用进口伺服控制系统以及日本原装导轨，保证切割精度的稳定；5、采用彩色液晶触摸屏控制，操作极其简易；6、所有电器部件、气动元件均采用进口以及国内知名品牌产品，保证整机长久使用的稳定新及可靠性。技术参数：

| | |
|---------|---|
| 切割效率 | > 120次/分钟 |
| 工作转速 | 0 ~ 2000r/min |
| 切割精度 | ± 0.05mm |
| 切割直径 | 10mm ~ 230mm |
| 切割长度 | 标准型 100mm 加长型 350mm |
| 切割壁厚 | 12mm |
| 切完产品厚度 | 0.02mm |
| 刀具规格 | (1)圆形刀： 76 × 25.4 × 0.3mm(2)条形刀 ： 70 × 8 × 0.3mm |
| 压缩空气消耗量 | 20l/min |

| | |
|-----------------|----------------------|
| 气压 | 0.5mpa ~ 0.8mpa |
| 工作真空度 | -0.035mpa |
| 电源 | ac220v ± 5% |
| 总功率 | 1kw |
| 设备重量 | 400kg |
| 设备尺寸(长 × 宽 × 高) | 130mm × 90mm × 150mm |