

橡胶垫圈全自动切割机。

产品名称	橡胶垫圈全自动切割机。
公司名称	何德良
价格	58000.00/台
规格参数	
公司地址	中国 浙江 临安市 临安市小山弄7号
联系电话	86 0571 15068829990 18868799771

产品详情

各种橡胶、硅胶垫片，圈形筒状产品的快速切割成型。可将原始单腔模或一模多腔制作的截面为矩形的产品（如垫圈）通过改模具，将产品做成一模一腔，成型为筒状的产品，利用本产品等距切割成型，可大大提高效率（节省多腔填料，单个产品修边工时，解放劳动力）提高产品精度（因多型腔的差异，模具老化造成的产品差异）。本机切割运行精度0.01mm，复位精度0.01mm，产品误差 $\pm 0.03\text{mm}$ ，切割表面光洁度可达，可大大节省多模腔废边材料。

特点1、切割完毕后自动脱料（减少了以前需要通过更换夹具来完成脱料过程的繁琐），并通过收集框收集所切好的产品；2、真空吸附所切产品，使切割完成的产品精度更高；3、自动吹气的功能，使得装卸产品更加方便，大大提高产品切割效率；4、采用进口伺服控制系统以及日本原装导轨，保证切割精度的稳定；5、采用彩色液晶触摸屏控制，操作极其简易；6、所有电器部件、气动元件均采用进口以及国内知名品牌产品，保证整机长久使用的稳定新及可靠性。技术参数：

切割效率	> 120次/分钟
工作转速	0 ~ 2000r/min
切割精度	$\pm 0.05\text{mm}$
切割直径	10mm ~ 230mm
切割长度	标准型 100mm 加长型 350mm
切割壁厚	12mm
切完产品厚度	0.02mm
刀具规格	(1)圆形刀：76 × 25.4 × 0.3mm(2)条形刀：70 × 8 × 0.3mm
压缩空气消耗量	20l/min
气压	0.5mpa ~ 0.8mpa
工作真空度	-0.035mpa
电源	ac220v $\pm 5\%$
总功率	1kw
设备重量	400kg
设备尺寸(长 × 宽 × 高)	130mm × 90mm × 150mm