

橡胶杂件修边机，橡胶全自动修边机。骨架油封修边机，

产品名称	橡胶杂件修边机，橡胶全自动修边机。骨架油封修边机，
公司名称	何德良
价格	32000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:开放式 样式:立式
公司地址	中国 浙江 临安市 临安市小山弄7号
联系电话	86 0571 15068829990 18868799771

产品详情

是否提供加工定制：是

类型：开放式

样式：立式

品牌：宜安

型号：AQW-2

别名：骨架油封修边机

用途：骨架油封修边机

各种骨架油封、无骨架油封、各种皮碗、紧迫件以及所有圆形、软体无法夹持的橡塑制品。特点1、结构合理，设计先进，操作方便。生产效率高，是目前修边设备中较先进的一种。2、本机由机箱、主轴箱、左右刀架、输送、传动，电控等部件组成，并设有光电感应开关保护，保证操作工操作过程的安全性。本机可单、双刀垂直、水平角度切割，也可垂直与水平组合，垂直与角度组合即根据产品形状任意调整。主要功能本机采用进口可编程控制器，主轴配置进口变频器，根据所加工产品直径大小和线速度的不同，进行无级变速，便可达到理想的工艺要求。采用液晶显示产量，方便直观；刀架运动部件采用进口轴承，精度高，运行可靠；整机结构合理，精确；体积小，只与电脑桌相仿。气动部件和执行部件均采用进口产品，质量档次高，增加稳定性，减少维修；采用真空吸附产品，稳定，通用性高；本机人性化设计，操作者只需放好工件，便可轻松完成加工过程，自动化程度高，即减轻劳动强度又提高生产效率。采用变频调速，0~3000r/min范围内可任意调节，确保切口光滑、平整。使用电子刹车，无噪音，无损耗，避免使用刹车片容易磨损的诸多不便。

技术参数

真空度	-0.035mpa
主轴精度	径向跳动 0.01mm 端面跳动 0.02mm
主轴转速	0~3000r/min
切削角度	油封20°~70° 皮碗0°~90°
切削范围	5mm~200mm(可调),加大可以定做
刀具规格	条形刀:3×3×60mm
生产效率	25只/分
电机功率	0.37kw
电压	220v

设备重量	200kg
设备尺寸	1030mm × 800mm × 1520mm