

边坡防护网主动网多少钱

产品名称	边坡防护网主动网多少钱
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

主动防护网主动网要多少钱【试品完全免费】主动防护网的国家标准和非标底区别要在网眼，丝距里的，主动防护网具有较好的屈伸性，易溶合，对护坡生态体系不构成威胁，相对于传统的边坡绿化方法更有优势。

主动防护网主动网要多少钱主动边坡防护网系统软件能够把部分集中荷载向四周匀称传送以充分运用整个系统防护能力。即部分受载，整体作用，从而使得系统软件能够承受比较大的承载力并减少单条锚索锚固力规定。此系统关键组成包含钢丝绳锚杆、纵横交错支撑点绳、边坡防护网、手术缝合绳。钢丝绳锚杆和纵横交错支撑点绳组成固定不动系统软件，根据手术缝合绳拉紧，对软性网一部分进行预预应力，将成为系统软件关键所组成的软性网遮盖在坍塌坠石灾难的坡上面。对整个护坡产生持续支撑点，其预支撑力工作使操作系统尽可能紧靠边坡，并形成了抑止部分滑坡体挪动或者在部分偏移或损坏后把它裹覆停留于原点周边的预应力钢筋，以此来实现其积极提升安全防护的效果。边坡绿化设计方案基本原则场所范围之内水文水利、地理条件、地质工程特点及周边环境路面、管道、房屋建筑是边坡绿化设计方案必须深入分析与分析的关键具体内容；边坡绿化设计必须保证基坑支护结构的安全性。

确保边坡绿化周边房屋建筑基本及已工程施工及所使用的接地线管道、城市道路的安全性；边坡绿化设计方案在安全的情况下，达到我国建设工程的相关法律法规和完善；设计方案一定要考虑施工过程中渡过多雨季节，或其对于边坡稳定的不良影响及工程工期产生的影响；边坡防护结构为**性建筑，使用期限为50 100年。

系统软件布局具体要求和主要参数钢丝绳锚杆布局：锚索选用2× 16钢丝绳锚索，长短2 3m，纵横交错规范间隔、排距为4.5m×4.5m。锚索孔尽量设置在***低洼地处，因此可以对锚索的要求间隔作0.3m上下的变化。

以保证系统软件尽量紧贴着喷护；部分地区根据需求可补充固定不动锚索，补充锚杆长度3m；锚索孔首应与喷护尽量竖直。支撑点绳：纵横交错支撑点绳均越过沿程钢丝绳锚杆的环套。并且用紧线葫芦预应力至触感不会再松脱才行，两边用钢丝绳夹固定不动。为防止支撑点绳预应力艰难，对纵横交错向规格

比较大的护坡。每条支撑点绳可按照30m左右分段。