

DJY1712-87压入式电接点电极棒

产品名称	DJY1712-87压入式电接点电极棒
公司名称	上海云鸥自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市虹口区高阳路669号3号2802室
联系电话	86-02165753080 13816682548

产品详情

DJY1712-87压入式电接点电极棒

DJM1615-87电接点电极采用泡沫盒包装，10只一盒，有效防止电极在运输过程中受到的撞击和损坏

DJY1712-87压入式电接点电极棒

本公司产品主要有温度仪表：热电偶、热电阻、双金属温度计(高温、耐磨、防腐、防爆)压力仪表：磁翻板液位计、磁性液位计、磁翻柱液位计、玻璃管液位计、玻璃板液位计、石英管液位计、电极点水位计、电接点电极。数显仪表：智能显示仪、巡检仪、光柱数显仪。仪表电缆：电力电缆、计算机电缆、补偿导线(KC、SC、KX、EXTX、JX)等。

产品广泛用于航空、军工、电力、化工、石油、环保、纺织、冶金、制药、热处理等行业。本公司竭诚希望与国内外各商家客户建立广泛友好的业务关系，我们将一如继往地向您提供优质、

优价的产品和优良服务。从而实现云鸥品牌，真正成为行业巨臂！

外螺纹式：[DJM1615-87](#) DJM1615-97 DJM1615-115 DJM1815-87 DJM1815-97 DJM1815-115 DJM2015-87
DJM2015-97 DJM2015-115

压入式：DJY2212—115 DJY2212—97 DJY2212—87 DJY2012—115 DJY2012—97 DJY2012—87 [DJY1712—87](#)
DJY1712—97 DJY1712—115

产品 DJM外螺纹式、DJY压入式系列电接点采用高纯氧化铝陶瓷管作为绝缘材料，与

简介	高温耐腐膨胀合金经特殊的金陶焊接工艺在高温下封接而成的一种信号转换部件(合金膨胀系数和氧化铝陶瓷管膨胀系数相同)。产品主要配套安装在一次元件(测量筒体)上和二次显示仪表液位计上,测量高、中、低压锅炉:加热器、冷凝器、除汽器、锅炉气泡水位高低的信号转换。
工作压力	16MPa~31MPa
工作温度	500
绝缘电阻	500 M
运行时间	3000~10000小时
出厂附件	二空瓷接头一个、紫铜垫片一个
订货须知	1:说明产品型号,规格。2:注明产品总长和有效长度

外螺纹式	压入式
DJM16 × 1.5 × 115	DJY2212—115
DJM16 × 1.5 × 97	DJY2212—97
DJM16 × 1.5 × 87	DJY2212—87

DJM18 × 1.5 × 115

DJY2012—115

DJM18 × 1.5 × 97

DJY2012—97

DJM18 × 1.5 × 87

DJY2012—87

DJM20 × 1.5 × 115

DJY1712—115

DJM20 × 1.5 × 97

DJY1712—97

DJM20 × 1.5 × 87

DJY1712—87

以上是上海云鸥自动化仪表有限公司水位陶瓷电极的详细技术参数，如果对水位陶瓷电极的厂家，水位陶瓷电极的价格，水位陶瓷电极的参数有任何问题的，欢迎直接来电索取关于水位陶瓷电极更加详细的技术咨询。13816682548 马士龙

DJY1712-87压入式电接点电极棒