

商铺/便利店/快客/可的用自动门

产品名称	商铺/便利店/快客/可的用自动门
公司名称	上海宇诺门窗装饰工程有限公司
价格	4200.00/套
规格参数	材质:玻璃 门框最大尺寸:5200 (mm) 产地:上海
公司地址	中国 上海市 嘉定区临夏路98弄50栋9F
联系电话	86 021 69117229 13524645118

产品详情

材质：玻璃	门框最大尺寸：5200 (mm)	产地：上海
品牌：AFDR	类型：楼宇门	颜色：KEXUAN
安全等级：A级	开关类型：自动	水密性：WU
质量等级：优质	风格：中式	产品类别：整套门
门框板材厚度：KEXUAN	品种：工艺门	使用范围：商铺
制作工艺：铸造	特殊用途：自动	

自动平滑门

p1自动平滑门控制装置包含了基本功能和扩展功能部分,选配遥控模块可以转换自动门的程式设定,实现:全自动/常开/常闭/半开,以满足用户的需要,控制装置多种接口便于连接选用产品:安全光线、电子锁等。

自动平滑门驱动装置采用欧洲马达、减速箱一体化技术，驱力强劲，运行可靠，输出功率得到提高，可以适应大型门的需要。

微电脑控制器运用尖端技术，能够快速、准确检知门扇状况(大小、重量)，设定最佳运行参数，使门保持最佳运行状态；

并且有记忆、修正功能；智能化程度高。

直流无刷电机，力矩大、寿命长、效率高；减速箱内使用斜齿轮传动，整机平稳可靠，即使是重型门也能轻松运行。

周到的人性化设计，安全性好，在门关闭时，如有人或物被夹，设有特别检测功能；如遇人推拉门扇，程序自动识别而不紊乱；手动开合力小，在停电情况下，门可用手轻轻打开。

同步带及滚轮采用新型材料，耐磨坚固，先进的平顶圆弧传动，使驱动更加平稳。

重叠式自动平滑门系统，重叠式设计最大限度提升门开宽度。配套dc-201b重叠式平移门驱动装置，配合有框式玻璃门结实可靠。

p2安全性

碰到障碍物时可立即打开：

当门扇于关门状态时，进行中途行人或障碍物等状况时，门扇可自动反转，立即开门，防止夹人事件和机件损坏现象发生，提高自动门的寿命。

停电时门扇开启轻巧方便：

正在进行开闭动作时，如果停电，门就会停止动作。而且门扇的阻力很小，可以轻松用手开门。

方便性

良好的模块化设计，使得施工非常简单。只需把各种模块装上大梁内，然后连接好，通电即可运行。

p3自动平滑门

可靠性

智慧型微电脑控制器：

自动门的头脑完全微电脑化，动作指令确实。内部信号回路采用无接点控制方式，长时间

运行后，开闭动作依然精确，门扇位置设定调整，行程距离设定调整，刹车强弱设定调

整，门扇开关速度设定调整，都由微电脑控制器调整，因而大幅度降低施工时间及维修。

自动平滑门是一个机电一体化操作装置,其所有元器件,如:驱动器,控制器,传动装置及备用电池组,全部安装在支撑梁上,其传动方式为:用齿形皮带将驱动器的旋转运动转变为门扇的

直线运动,其门扇装有连接器,

自动门、旋转门以其见解灵巧的设计理念使入口更具个性,丰富多变的门扉形式与坚固耐用的视角效果,一直为设计师及客户所偏爱. 产品运行平稳、无噪音等优点.