

出售：钢丝绳卡头，绳卡，钢丝绳卡厂家-强茂索具

产品名称	出售：钢丝绳卡头，绳卡，钢丝绳卡厂家-强茂索具
公司名称	云南小雨建材有限公司
价格	2.00/件
规格参数	
公司地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处泛亚物流中心B区1栋2层211号
联系电话	18288775353

产品详情

出售：钢丝绳卡头，绳卡，钢丝绳卡厂家-强茂索具
钢丝绳卡头介绍：绳卡主要用于钢丝绳的临时连接和钢丝绳穿绕滑车组时后手绳的固定，以及扒杆上缆风绳绳头的固定等。它是起重吊装作业中用的较广的钢丝绳夹具。其它名称：钢丝绳夹、线盘、夹线盘、钢丝卡子、钢丝绳轧头。

钢丝绳卡头使用注意事项：（1）卡头的大小要适合钢丝绳的粗细，U形环的内侧净距，要比钢丝绳直径大1~3mm，净距太大不易卡紧绳子。（2）使用时，要把U形螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁1/3左右为止。由于钢丝绳在受力后产生变形，绳卡在钢丝绳受力后要进行第二次拧紧，以保证接头的牢靠。如需检查钢丝绳在受力后，绳卡是否滑动，可采取附加一安全绳卡来进行。安全绳卡安装在距*后一个绳卡约500mm左右，将绳头放出一段安全弯后再与主绳夹紧，这样如卡子有滑动现象，安全弯将会被拉直，便于随时发现和及时加固。

（3）绳卡之间的排列间距一般为钢丝绳直径的6~7倍左右，绳卡要一顺排列，应将U形环部分卡在绳头的一面，压板放在主绳的一面。

（4）正确布置数量与方法：钢丝绳直径小于或等于18mm，*少数量3个；直径18mm~26mm，*少4个；直径26mm~36mm，*少5个；直径36mm~44mm，*少6个；直径44mm~60mm，*少7个；

卡头安装后受载一、二次应做检查是否松动。一般情况下，螺母需要进一步拧紧。

钢丝绳卡头的使用注意事项：不可长期使用，应定期检查、定期报废，不可以反复使用。