

德国进口MUBEAD形弹簧 CNC主轴碟簧 机床主轴弹片

产品名称	德国进口MUBEAD形弹簧 CNC主轴碟簧 机床主轴弹片
公司名称	汉中炎宝弹簧有限公司
价格	5.19/片
规格参数	MUBEA:慕贝尔碟形弹簧 180034:40*20.4*2.5 德国:德国MUBEA
公司地址	陕西省汉中市洋县戚氏街道办事处竹园村双庙路口
联系电话	15619819903

产品详情

MUBEA致力于高质量碟形弹簧的生产已经有60多年的历史。由于碟形弹簧应用的广泛性，其范围遍布于从海底3000m的安全阀门系统到太空。同时，我们还精通于生产复杂的精密冲压零件和高质量紧固件等相差组件。MUBEA 可从仓库直接发运按照DIN2093标准和MUBEA内部标准生产的各种型号碟形弹簧。可以生产外径直到800mm的普通碟形弹簧、内开槽型和外开槽碟形弹簧以及波纹弹簧。除标准材料50CrV4,MUBEA库存有不同种类的抗磁性材料，防腐性材料和耐高温/低温材料以满足产品的特殊性应用要求

详论：慕贝尔公司按照DIN2093生产制造碟形弹簧。我们的产品从材料特性和表面质量均满足甚至超过了当前更高标准。为了保证高质量，慕贝尔公司使用更先进的生产设备及更高效的生产工艺。首先，我们提供碟形弹簧计算程序来进行设计。该程序基于DIN2093的相关公式编制而成，

用于:用于机械设备工业、石油工业、汽车工业以及航空航天工业等领域 特点:小变形高承载能力、节省空间、通过不同的搭配组合可获得理想的加载特性

材料：我公司除可提供50CrV4标准材料外，还可提供在高温低温以及易腐蚀的环境中所使用的特殊材料如抗磁性、耐腐蚀和耐热材料，如镍基合金和铜合金等。

高疲劳寿命：几乎所有的慕贝尔碟形弹簧都在工厂内经过喷丸处理，以产生残余的应力，从而使产品具有高出DIN2093规定的疲劳寿命。

碟形弹簧防腐处理：标准的处理工艺是锌-磷化处理加涂油。如果碟形弹簧工作的环境要求有更高的防腐性能，则可选择以下的工艺：

锌-磷化加涂蜡镀锌，锌或铬电镀，涂层,达克罗涂覆

尺寸范围：外径8.0 mm - 800 mm。

DIN 2093 (DIN 17221, DIN 17222) 标准材料和特殊要求材料。

厚度大于0.5mm的碟型弹簧均采用喷丸来提高疲劳寿命。