

# 清远市广告牌安全检测业务办理中心

产品名称	清远市广告牌安全检测业务办理中心
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司-承重安全检测鉴定
价格	10.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼第二栋104
联系电话	13714441991 13714441991

## 产品详情

### 清远市广告牌安全检测服务业务中心

高炮广告设备做为广告宣传载体一种，因其特的设定部位，对于企业产品质量、公众形象、文化底蕴宣传等层面也起到了积功效。因为高速广告牌设备构造位置和方向的性，并对的质量给出了很高的要求，也存有因为高速广告牌设备在恶劣环境下毁坏、坍塌，导致附近工作人员造成的伤害与经济损失事件经常发生。一、应用领域：对设定到期2年还需正常使用的含有钢构架的户外广告牌对检验安全隐患问题的设备理应及时做好整顿或拆除工作。遇强台风、大雨等灾害天气，理应根据国家主管部门的紧急规定采取相应安全管理措施。灾害天气之后应开展安全检查，对安全隐患问题的设备及时改造，避免发生危害性。二、规范和标准：《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/T J08-804-2005)

《冷弯薄壁型钢结构技术规程》(G018-2002)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)

《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS148-2003)

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ80-91)三、检验具体内容：高炮广告包含广告宣传设施设备基础阶段、框架及衔接一部分、控制面板及界面一部分、构造防腐蚀一部分、电气设备及照明灯具一部分、防雷设施一部分的检测具体内容。

广告牌子安全系数检验内容包括方式：1、材料的强度检验;2、联接。广告牌子构造连接品质与特性的检测可以分为螺纹连接、焊钉(剪力钉)联接、螺钉连接、螺钉连接等特色。3、钢结构构件规格与误差。4、缺点、损害与变型。建筑钢材外观检查的检测可以分为均匀度，是否存在隔层、裂痕、非金属夹杂和很明显的缩松等特色。

5、结构。构件的长细比的检测和计算，应按规定测量构件尺寸，要以成品尺寸计算构件的长细比。

6、喷涂。钢架结构安全防护涂层的品质，应按现行有关产品执行标准对建筑涂料品质的要求进行检验。

7、广告牌子动力特性。可以对广告牌子开展驱动力检测，获得振动的频率、震幅等数据，用于剖析广告牌子与房屋建筑间的动力特性。

8、安全系数。根据上述检验结果，根据《户外广告设施技术规程》CECS1482003开展安全系数。

我公司主要业务：房屋检测鉴定，房屋质量鉴定评定，房子危房等级检验，户外广告安全系数检验，房

子抗震检测，厂房抗震能力检验，加层安全性安全鉴定，房屋结构安全鉴定，房屋加层安全性安全鉴定，工业厂房承载力检测评定，工业厂房建筑结构检测评定，房子改造安全系数安全鉴定等。

建筑构造安全性是结构避免毁坏坍塌能力，是结构极为重要的质量标准。结构安全性关键取决于构造的设计与施工水平，与此同时还取决于建筑装饰材料的自身性能。厂房安全检测一般需要进行现场核查构造布局和载荷状况，原材料性能试验，缝隙损害检验，地基沉降变形测量，经构造检算与分析，对构造的安全性进行评价，并明确提出必须的结构加固提议解决。

抗震建筑，指的是在抗震烈度为6度及之上地域\*\*开展结构抗震设计工程建筑。从\*\*的重大地震灾害调研中不难发现，95%以上性命死伤都是由于房屋建筑损伤或倒塌所引起的。因而，针对房屋建筑开展抗震能力检验，都是防震减灾工作里的一项首要任务。工业厂房抗震检测通过检查工业厂房的品质现况，按照规定抗震设防要求，对工业厂房在要求裂度的地震力下安全性进行评价的一个过程。