

破胶机 亚联

产品名称	破胶机 亚联
公司名称	四川乐山亚联机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:亚联 型号:XKP-560E
公司地址	中国 四川 峨眉山市 桂花桥
联系电话	86 0833 5050582 18608337977

产品详情

加工定制：是
类型：破胶机

品牌：亚联

型号：XKP-560E

可造粒直径：560X800、510X800（生产能力：500（Kg/h）
mm）

主电动机功率：90（KW）

四川乐山亚联机械有限公司位于峨眉山麓，岷江之滨的峨眉山市，占地面积9万平方米。中国橡胶工业协会常务理事单位及废橡胶利用分会副理事长单位、中国轮胎翻修与循环利用协会副会长单位、四川省废橡胶利用装备研发中心。四川省重大科技成果转化项目单位，获多项国家发明专利，并承担了多项国家、行业标准的起草和修订工作。在行业内具有领先的自主创新能力和研发实力，是集科研、设计、制造、安装调试与咨询服务为一体的综合性大型橡胶机械制造企业，产品通过is09001:2000国际质量管理体系认证。

结构特点：

本机主要适用于磨碎轮胎、线胎、钢丝胎（子午胎）以及各种杂类橡胶制品，使之成为胶粉，并达到所需细度（目数）。本机主要有一体底座、机架、前后滚筒、传动齿轮、减速机、调整装置、辊温调节装置、安全开关及电气控制系统等组成。辊铁材料为合金冷硬铸铁或者铸钢合金辊筒，具有高硬度和耐磨性，辊温调节装置可向辊筒内通入蒸汽或冷却水来调节辊温以满足工艺要求。本机主要有一体底座、机架、前后辊筒、传动齿轮、ngw行星齿轮减速机减速机、调距装置、辊温调节装置、安全开关及电气控制系统等组成。

1、电气保护：当设备超过负荷较大时，设备停车。

2、辊筒安全保险装置：当设备瞬间超过辊筒压力时，安全保险片坐自动断裂。从而保护辊筒和其它主要零件使机器运行更加可靠，维修成本降到最低。

3、机器装备有制动刹车装置，发生紧急事故时，按下安全制动按钮能立即刹车，从而降低了事故的发生。附机:切圈机、切条机、切快机、震动筛、输送机、上料机、磁选机等辅助设备.