

# 排烟风管软连接 风机软连接 软连接 硅胶 软连接

产品名称	排烟风管软连接 风机软连接 软连接 硅胶 软连接
公司名称	沧州庆德机床附件有限公司
价格	.00/件
规格参数	沧州庆德:软连接 按需定制:长度*两端尺寸 河北:庆德机床附件有限公司
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	0317-6344568 18333770137

## 产品详情

### 帆布通风软连接产品特点

多向补偿：软连接可以在较小的尺寸范围内提供较大的轴向、角向和侧向位移。

无反推力：主体材料为玻璃纤维织物及其涂覆制品，无力的传递。使用软连接可简化设计，避免使用大的支架，节省大量的材料和劳动力。

消声减震：纤维织物和保温棉本身具有吸声减震的作用，能有效的减少锅炉、风机等系统的噪声和振动。

优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能：采用有机硅、\*\*等高分子材料涂覆处理，具有优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能。

安装维修方便。

硅橡胶与玻璃纤维布复合而成，具有高绝热性能、隔震降噪、耐（高）低温、防腐、耐压、结构简单、重量轻、易安装维修等特点。

### 帆布通风软连接

高温风道口软连接的用途1、火力发电厂：锅炉，燃气轮机排烟系统，除尘系统。2、石油化工企业：锅炉，工业用炉的排烟脱硫装置，

帆布通风软连接风道口软连接采用双层帆布，中间有钢丝骨架支撑。可耐高温100--900°不等，工作压力正压：28kpa,负压16kpa. 风道口软连接两头用金属法兰，不同使用环境可选择不同的布料与材质，口径大小和长度均可定做。

