

温室大棚自走式喷灌机设备 按规格生产

产品名称	温室大棚自走式喷灌机设备 按规格生产
公司名称	安平县科美丝网厂
价格	7800.00/件
规格参数	航迪:喷灌机设备 8138:15373738138 河北衡水:安平
公司地址	河北省衡水市安平县马店镇秦王庄村村南50米处 (经营场所)
联系电话	15373738138

产品详情

喷灌机温室工作流程喷湿机悬挂在温室上部的双轨道管上，利用微电脑和磁性号进行控制，并加装遥控装置，自动化程度很高，能够根据用户的选择实现:正向运行、反向运行、连续喷灌，及相应的正向喷淋、反向喷淋以及往返同时喷淋。喷灌机双臂喷灌管上每个喷头内含有三种不同流量和雾化程度的喷嘴，轻轻转动该喷头就可选择合适的喷嘴。可以选择使用喷灌机转移系统，将喷灌机从一跨转移到另一跨进行灌溉工作，从而用一台喷灌机完成多跨温室的灌溉任务，以节约投资。三、主要技术参数浇水宽度12m行程90m运行速度4~16m/min 3种喷嘴的流量136L/h、90L/h、45L/h供水要求压力: 0.28Mpa, 流量: 5000L/h。供电要求250W, 220V/50Hz喷灌机主机重量70kg

衡水安平航迪苗床厂采用批发、厂家的销售方式向客户供应的苗床产品，便捷的购买方式让我们在全国内集聚了众多合作伙伴，在园林资材领域中具有良好的口碑。本着“客户至上、信誉为本”的经营理念，获得广大需求群体的支持和信赖，良好的信用和的服务，使我们航迪苗床的市场占有率得到迅速的提高。苗床网片采用新式反向焊接工艺，网面焊接更加牢固，养花苗床坚固，潮汐苗床养花苗床，焊头在经线上逐个单点焊接，用工时耗时，但质量较好。加密网格结构，使网面美观，强度更大，多种表面处理工艺（主要热镀锌和冷镀锌，一般采用热镀锌，更适合温室潮湿环境使用）工艺处理不同可适应不同客户得需求，网片具有网面平整，钢板网苗床坚固，焊接牢固，承重性好，尺寸准确，安装施工方便，耐酸碱等优点。