

# 邵阳塑胶跑道施工 学校塑胶跑道施工 排球场篮球场足球场施工

产品名称	邵阳塑胶跑道施工 学校塑胶跑道施工 排球场篮球场足球场施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

邵阳塑胶跑道施工 学校塑胶跑道施工 排球场篮球场足球场施工

[塑胶跑道](#)生产厂家因为挑选不过关的商品，因此会导致一种塑胶跑道是有害的一种错觉，实际上，达标的塑胶跑道是环境保护无毒性的。现阶段，因为塑胶跑道、塑胶场地平面度好、抗拉强度高、强度延展性适度、工艺性能平稳的特点校园内、运动健身场地等地区普遍应用，但其工程造价比一般跑道高，在应用时要注意下列常见问题。

### 1、应尤其维护[塑胶跑道](#)

的边沿，不可随意掀动，如发觉道牙损坏、出泡状况应立即通告施工企业开展修复，以防更比较严重的损坏产生。

2、应尽量减少塑胶跑道长期性载荷，以防对跑道胶面导致损坏。

3、维持塑胶跑道的清理，常常自来水自喷清理，洗后胶面少量余水可以用干抹布抹除。若塑胶跑道沾有了油渍，可以用10%氢氧化钠或洗洁剂、肥皂粉等清洗整洁。

### 4、冬天应用[塑胶跑道](#)

，假如碰到雨雪天应尽早清理，发觉结冻状况应防止应用硬块清除，防止损坏塑胶跑道，应使其当然溶化。

5、塑胶跑道铺装完工后，维护保养维护保养7~10天后才能够开展一切正常应用。

6、塑胶跑道在具有相对应的排水管道设备时，可全天应用，且只可体能训练和赛事应用，不适感作其他主要用途。

7、塑胶跑道应防止有害物的环境污染和强烈的机械设备冲击性与磨擦，跑道上禁止车子行车、堆压吊物和锐利物件等。选手务必穿专业的运动鞋或篮球鞋，运动鞋钢钉长短不能超出9mm，跳鞋不能超出12mm，若运动鞋含有较长的钢钉时，则不允许在塑胶跑道上应用。

8、塑胶跑道应防止溶剂、化学品、烟头以及他引魂灯，并防护热原。

假如在应用塑胶跑道的情况下发觉塑胶跑道有损坏，应立即通告塑胶跑道生产厂家施工企业开展修复，进而维护保养好其基本功能。

### 塑胶跑道

工程施工常见的颗粒有黑封口胶、聚氨酯材料颗粒、花硫化橡胶颗粒、EPDM颗粒四种，好的颗粒做成的塑胶跑道

具备耐热、抗氧化性、耐磨损的特性。并且颜色平稳，掉色但不褪色，含树脂胶粉量越大的EPDM颗粒，塑胶跑道就越非常容易脆化，塑胶跑道颗粒树脂胶粉成分越低，颗粒就越硬，表明颗粒的质量越好，那样的塑胶跑道质量也就越好。

EPDM颗粒是纯封口胶，\*\*的含胶量在25%上下，颜色平衡，延展性佳;而伪劣的颜色不均匀，延展性差等，EPDM颗粒的质量关键是以颗粒的性能、样子和颜色三个层面来鉴别。

- 1、颗粒的颜色:\*\*的颗粒颜色内外一致，颜色鲜丽、光亮不容易褪色；
- 2、颗粒的性能:\*\*的颗粒具备优良的物理学性能，可拉伸到一定水平而不破裂;
- 3、颗粒的样子:\*\*的颗粒呈菱形，横切面齐整产尘。

邵阳塑胶跑道施工，

邵阳学校塑胶跑道施工，邵阳塑胶跑道，邵阳排球场施工，邵阳篮球场施工，邵阳足球场施工