

# 电梯专用变压器 380v220v变125v110v220v

产品名称	电梯专用变压器 380v220v变125v110v220v
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压参数:80v220v变125v110v220v 生产地址:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

电梯专用变压器 380v220v变125v110v220v 电梯专用控制变压器 电梯隔离变压器 铜线制作厂家

电梯控制柜内存在大量的电气元件,而控制柜内变压器的作用是将电网电路中的电能转换为电梯控制柜内各负载用的多组电压.随着对电梯安全性能的要求越来越高,低冲击变压器对电梯控制柜系统的保护起到关键的作用.本文主要讲解低冲击变压器的应用和设计思路.

本实用新型公开了电梯控制柜用具有保护功能的变压器,包括防撞减震壳体,变压器与防撞减震壳体之间设有防撞装置,防撞减震壳体包括外保护层和内增强层以及骨架结构,骨架结构呈首尾依次相连的波浪状结构,骨架结构之间填充有闭孔发泡材料芯体.本实用新型提供一种电梯控制柜用具有保护功能的变压器,其结构合理,有效解决了现有电梯控制柜用变压器的防撞减震功能,有利于延长变压器的使用寿命

DG????????????????????JBK5??H????????H????????H  
??  
??  
??

?????

??????50-60HZ????????????1000V????????????DC110V?AC110V/AC220V??  
??

?????

1.????IEC????????????????????????????????

2.????????±5%????????????????????????????????

3.????????????????????????????????IP20?

??????

额定输入电压	AC220V ± 5% , AC380V ± 5% ( 可定制 )
额定输出电压	DC110V AC110V AC220V(可定制)
额定输出电流	2A,5A,10A,20A ( 可定制 )
额定负载输出电压	95%Un 75%
效率	> 75%
纹波系数	5%
工频耐压	铁芯 -输入间 : AV2500V 1min 铁芯 -输入间 : AV2500V 1min
环境温度	-5 - +40