

布袋除尘器清灰气包电磁脉冲阀储气罐压力容器专业定做

产品名称	布袋除尘器清灰气包电磁脉冲阀储气罐压力容器专业定做
公司名称	邯郸市海天环保设备有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:海天 型号/参数:支持各类气包私人定制 产地:河北邯郸
公司地址	邯郸市邯山区机场路南二十里铺村北六号
联系电话	03108073688 13931096447

产品详情

由于材料费用浮动不定，本报价仅包含气包设计和人工制作费用，不包含运费、材料费、脉冲阀购买费用等。

产品适用范围：脉冲除尘器

产品别名：除尘器包

产品用途：储气

产品材质：碳钢

根据需求定制

除尘气包设计注意事项

- 1、首先，不论是何种型号的除尘器储气包，必须考虑安全和质量要求。
- 2、除尘器储气包必须有足够容量，需满足喷吹气量。建议一般在脉冲喷吹后气包内压降不超过原来贮存压力的30%为宜。
- 3、对于大气量的贮气包，可用直径76MM管道把多个气包连接成为一个贮气回路。
- 4、除尘储气包的进气管中径尽量选大以满足补气速度。对大容量贮气包可设计多个进气输入管路。
- 5、脉冲阀宜安装在气包的上部，避免储气包内的油污、水分经过脉冲阀啼吹进滤袋。

6、淹没式脉冲阀不宜安装在储气包下部。

7、每个贮气包底部必须带有油水分离器，周期性地把容器内的杂质向外排出。

8、如果贮气包按压力窗口标准设计，并有足够大的基本体就是一个压缩气稳压气罐。当贮气包前另外带有稳定罐时，需要把稳压罐位置靠近气包安装，防止压缩气在输送过程中经过细长管道而损耗压力。

9、气包在加工生产后，必须用压缩气连续喷吹清洗干净内部焊渣，然后才安装阀门。在车间测试脉冲阀，特别是直径76MM淹没式阀时必须保证气包压缩气的压力和补气流量，否则脉冲阀将不能打开或者漏气。

10 如果在现场安装后，发现脉冲阀的上出气口漏气，那就是因为气包内含有杂质，导致小膜片上堆积铁锈不能闭阀，需要拆卸脉冲阀小膜片清扫。

细节成就品质

用心记录生活的每一个点滴，小巧机身，功能强悍

按照要求制作气口分布均匀，方便安装

气包各构件之间连接均为焊接，焊缝均为满焊，焊缝高度不小于两连接构件中较薄构件的厚度

焊接严密，可根据气压要求，焊接严密不漏气

根据不同工况选用不同厚度和强度的除尘器包