

15kw双缸静音柴油发电机养殖场备用

产品名称	15kw双缸静音柴油发电机养殖场备用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 启动方式:电启动 相数:单三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

15kw双缸静音柴油发电机养殖场备用

基本运作原理：柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流

15kw双缸静音柴油发电机养殖场备用1、柴油发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，

柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。

2.柴油发电机组安装地的周围应保持清洁，

避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

3、在室内使用，必须将排烟管道通导室外，管径必须 消音器的出烟管直径，

所接之管路的弯头不宜过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。

15kw双缸静音柴油发电机养殖场备用 柴油发电机冷却水量不足会降低其冷却效果，柴油机因得不到有效的冷却而过热;冷却水、机油的油温过高，也会引起柴油机过热。此时柴油发电机气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大，其机械性能如强度、韧性等急剧下降，使零件变形增加，减小了零件

间的配合间隙，加速机件磨损，严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。柴油发电机过热还会恶化柴油机燃烧过程，使喷油器工作失常，雾化不良，积炭增多。

型 号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式-

功率因素： 0.8/1

相 数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 28L

机油容积： 2.3L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

活塞排量： 997ml

压缩比： 19：1

绝缘等级： F

机油型号： SAE10W30（或CD）

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1090*680*720mm