

20kw静音柴油发电机油箱50L

产品名称	20kw静音柴油发电机油箱50L
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

20kw静音柴油发电机油箱50L在运用的时分是注有循环的冷却水的，冷却水的作用是避免柴油发电机在发电进程中，团体升温构成缺点。冷却水的循环起到了热传递的作用，将热量快速的释放出来，确保柴油发电机的循环冷却。在夏季，为了便利，人们在运用完柴油发电机的时分，一般不会将冷却水放出来。可是在冬天就不行了。特别是在我国的北方，冬天的气候比较冷，低温到达零下十几度，假设柴油发电机的冷却水不放出来，晚上低温降临，冷却水会结冰。水结冰的进程，体积会胀大，这样会胀破水箱，给咱们构成不必要的费事。就算是没有胀破水箱。现已结冰的水在柴油发电机开机的时分不会敏捷融化，底子不会到达水循环的意图。这样一来，咱们就有必要破冰。破冰的进程既浪费时刻，有简略构成柴油发电机水箱的损害。因而，冬天在低温的环境下用完柴油发电机。

20kw静音柴油发电机油箱50L大泽静音柴油发电机有以下装备功用选用新式吸音资料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排分散热顺利。低噪音机组选用专用的高效加剧消音器机组箱体为组合式，便于设备，修补，结构坚固，低架为双层规划并设备减震设备。箱体上开有操控屏调查窗，便于调查。可内置油箱。高柜式发电机组系依据机组的巨细，直接选用巨细集装箱装备发电机组，集装箱机组便于起吊，运输，运用。

全主动柴油发电机组长处

1：热功率高，燃油耗费率低，某些机组的热功率高达45%，而燃油耗费率为190克每千瓦时，乃至更低。

2：作业费用低，可运用多种燃料，对燃油质量要求低，适用燃用粘度较高的重油，而重油的价格远低于轻柴油。

3：牢靠性高，发电安稳一般发电功率按额外功率的90%作业。

4：负荷习惯才干强，机组负荷在50%---%100改动时燃油耗费率改动较小，因而调峰时经济性好，习惯的负荷变动规模大。

5：机组发起敏捷，并能很快到达全功率，柴油机的发起一般只需求几秒钟，在应急情况下可在60秒内达全负荷，在正常情况下（900秒---1800秒）到达全负荷。

大泽汽油发电机、柴油发电机，其实很简略，是紧迫备用电源，是在你作业停电的情况下，能持续让你需求电的设备正常作业。这样不会耽误你的日子，打乱你的计划了，有了发电机，你不再忧虑忧虑什么了，因为现在的发电机，同样能够做到细巧，便携，分量轻，尽管体积变小了，但这却一点点不影响他的内置装备，在数码变频发电机里，低噪音，零排量，电压稳，是它的，你能够定心的外出旅游了。

型 号：TO22000ET

一.发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*865*1205