

# 华为DPU40D-N06A3室外分布式交转直电源48V2000W功率 OPM40M

产品名称	华为DPU40D-N06A3室外分布式交转直电源48V2000W功率 OPM40M
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:DPU40D-N06A3 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

## 产品详情

华为DPU40D-N06A3室外分布式交转直电源48V2000W功率 OPM40M

容量	2000 W	20 Ah/960 Wh	50 Ah/2400 Wh
外形尺寸 (H*W*D) mm	400 × 60 × 300	420x120x300	420x120x300
重量(kg)	7.5Kg	20 kg	26 kg
循环次数	/	1200 次 (充电：默认4A, 10A；放电：2200W；DOD：****,35度环温)	1200 次 (充电：默认10A, 25A; 放电：3000W；DOD：****, 35度环温)
输入电压	AC:85V ~ 300V 、 110V双火线 HVDC:90V~400V	48 V DC	48 V DC
并机数量	4pcs	8pcs	8pcs
通信方式	南向：2 × CAN 北向：1 × 4线RS485/MBUS	2 × CAN/MBUS	2 × CAN/MBUS
输出配电	DC：3 × 40A(带40A可更换熔丝) 电池分路：1 × 40A	2 × 80A快插端子	2 × 80A快插端子
防护等级	IP65	IP65	IP65
工作温度	-40 ~+55	-40 ~+55	-40 ~+55

## DPS分布式电源系统

### 简介

DPS是专为末端站点设计的新一代分布式供备电解决方案。

其支持抱杆、挂墙安装，具有易安装、易扩展、免维护、备电灵活等特点。

主要应用于Easy Macro、室分RRU、室外

RRU等交直流供备电场景，并可通过连接华为RRU实现带内监控管理。

DPU30D & DPU40D: DC单元，交流/HVDC输入转换成-48Vdc输出，支持3路直流输出，1路电池接入

DPU30A: AC单元，支持3路恒定交流输出，且具有1路直流接口，可兼电池接入或直流负载输出

DBU20B & DBU40B: 电池单元，为交直流场景提供可靠备电

DOU-DCD01：DC配电箱，用于直流输出路数拓展

### 特性

#### 快速部署

单人1小时快速建站

柔性设计，电源单元和电池单元支持模块化扩容

支持多制式输入：交流、HVDC输入(DPU30D & DPU40D)

#### 简单运维

近端手机APP管理，免上塔维护

支持智能监控，与华为主设备共网管

自然散热，4-6年免日常维护

可靠供电

IP65防护等级，宽温度运行范围 - 40 ~ +55 ，高可靠铁锂电池

应用场景

室内/外分布式站点

RRU拉远站

Easy Macro站点

LampSite站点

AtomCell室外热点或补盲覆盖

企业通信站点