

# 西瑞(XIRUI)中压真空环网柜

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 西瑞(XIRUI)中压真空环网柜                        |
| 公司名称 | 北京伊能力达科技有限公司                            |
| 价格   | .00/个                                   |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:伊顿西瑞<br>型号:SIRUI           |
| 公司地址 | 中国 北京市<br>北京市西城区菜市口南平原里21号亚泰中心A100<br>1 |
| 联系电话 | 86 10 63562807 13810006833              |

## 产品详情

加工定制：否

外形尺寸：750\*1305\*600  
等 (mm)

品牌：伊顿 西瑞

产品认证：CCC

型号：SIRUI

西瑞(xirui)是来自伊顿电气公司的新一代真空环网柜产品。该产品一直都以高度的操作安全性而著称，并且适用于高达24kv的电力系统。西瑞的设计简洁紧凑，可以提供二单元、三单元、四单元或五单元操作样式的产品。环网柜的电气部分及机械部分都采用了全封闭的金属外壳，有效地屏蔽了环境的影响。优势·免维护·安全、可靠·简洁、紧凑·绿色、洁净·适用于电网自动化

### 技术参数

|          |      |       |
|----------|------|-------|
| 额定电压     | kv   | 12    |
| 冲击耐压     | kv   | 75    |
| 工频耐压     | kv   | 48    |
| 内部电弧耐受电流 | ka/s | 20/2  |
| 额定频率     | hz   | 50/60 |
| 断路器      |      |       |
| 额定电流     | a    | 200   |
| 额定关断电流   | ka   | 20    |
| 额定短路关合电流 | ka   | 50    |
| 额定短时耐受电流 | ka/s | 20/2  |
| 负荷开关     |      |       |
| 额定电流:    | a    | 630   |
| 额定负载电流   | a    | 630   |

|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| 额定负载电流功率因素为0.7时 | a    | 630  |
| 额定短路关合电流        | ka   | 50   |
| 额定短时耐受电流        | ka/s | 20/2 |

| 外形尺寸  |    |               |
|-------|----|---------------|
| 二单元尺寸 | mm | 750*1305*600  |
| 三单元尺寸 | mm | 1110*1305*600 |
| 四单元尺寸 | mm | 1460*1305*600 |
| 五单元尺寸 | mm | 1860*1305*600 |