

SMC12芯光纤分线箱壁挂式配线箱

产品名称	SMC12芯光纤分线箱壁挂式配线箱
公司名称	慈溪市风驰通信设备厂
价格	60.00/件
规格参数	宏杨:宏杨 12芯:12芯 慈溪:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇城南社区里宅
联系电话	15857445665

产品详情

此产品尺寸：270*190*85

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

SMC12芯光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，光纤楼道箱，楼道配线箱，光缆分纤盒

能安装12个光纤适配器如SC,FC,ST,LC和1条12芯束状尾纤

可以壁挂 抱杆 SMC玻璃钢材质室外防水性强，防老化 防晒 防雨

产品广泛应用于FTTH网络、电信网络、CATV网络、数据通讯网络、局域网等，主要完成进入小区或大楼的光缆成端，具有光纤的固定、开剥、熔接、跳线等功能，以皮线光缆的形式进入终端用户，室内室外均可使用。

一、产品特点、

1. 箱体材料采用SMC材料制成，箱体全封闭式结构，外形美观，具有抗紫外线、防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化，性能优越，防护等级达到IP55。使用寿命可达20年以上，具有标准的用户使用界面。
2. 箱体有2个光缆入口和2个光缆出口防水接头设计

3. 产品轻巧，易开启，内部熔接，配线分上下二层，翻转结构，光缆，尾纤，跳纤的进出线各自独立，互不干扰。
4. 具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、配线等功能。光分器采用法兰设计，卡式安装SC适配器12芯成端配线LC双工适配器24芯成端配线，具有很强的互换性和通用性。
5. 箱体安装方式可挂壁安装和抱杆安装

二、主要技术参数（符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求）

1. 环境要求

工作环境温度：-40 ~+60

环境湿度：95%（+40）

大气压力：70kPa~106kPa、

2. 主要技术指标

插入损耗：0.2dB

UPC回波损耗：50dB

APC回波损耗：60dB

插拔耐久性寿命：> 1000次

箱门开启角度：

3. 防雷技术指标

箱体接地装置与箱体绝缘，绝缘电阻不小于1000M /500V（直流电）

IR 1000 M /500V

箱体接地装置与箱体之间耐电压不小于3000V（直流电）/min不击穿，无

弧；U 3000V

FTTH光纤到户、主干到户、FTTH分配箱、楼道箱、光分路箱、尾纤、跳线、光纤适配器、耦合器、熔纤盘、光纤面板、ODF箱、适配器，光纤法兰盘，光纤耦合器，光纤桌面盒，光纤冷接子，光纤快速连接器，ODF单元箱，一体化模块，光纤熔纤盘，热塑套管、理线架、室内外分线盒、机柜等通信产品，三网合一箱，室内三网合一ODF配线架，ODF光纤配线架配线柜，室外防水光缆交接箱，室外防水三网合一光缆交接箱光交箱，室外防水光分路器箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

公司材质齐全，塑料ABS+PC材质光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

SMC玻璃钢复合材质有，光缆交接箱，三网合一光交箱，光纤分纤箱，光纤光纤分线箱，光缆配线箱，分光箱，楼道箱，直熔箱，光分路器箱，

冷轧板铁皮材质有，光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，光分路器箱，三网合一箱，三网合一ODF配线架，配线柜，ODF机架式配线架，欢迎新老客户咨询采购