

# 室外壁挂式24芯SMC光纤配线箱

产品名称	室外壁挂式24芯SMC光纤配线箱
公司名称	慈溪市风驰通信设备厂
价格	75.00/件
规格参数	宏杨:宏杨 24芯:24芯 慈溪:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇城南社区里宅
联系电话	15857445665

## 产品详情

此产品尺寸：350\*245\*110

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

SMC12芯光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，光纤楼道箱，楼道配线箱，光缆分纤盒

能安装24个光纤适配器如SC,FC,ST,LC和2条12芯束状尾纤

可以壁挂 抱杆 SMC玻璃钢材质室外防水性强，防老化 防晒 防雨

本设备是适用于FTTH网络 电信网络 数据通信网络 局域网等

### 二、结构特点：

- 1、箱体全封闭式结构，外形简洁美观。
- 2、箱体材料SMC玻璃钢复合材料，防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越，防护等级达到IP54。
- 3、双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

4、光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.

5、配线盘可翻转操作,施工、维护方便快捷。

6、箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式,室内室外均可使用。

### 三、技术条件：

#### 1、环境要求

工作温度：-40 ~ +60

相对湿度：85% (+30 )

大气压力：70KPa ~ 106Kpa

#### 2、主要技术指标

光缆进入数量:1X2根(上下进缆均可)

皮纤进入数量:1X2根(上下进缆均可))

箱门开启角度:180 °

适配器可选SC\*\*\*C

#### 3、防雷技术指标

箱体接地装置与箱体绝缘,绝缘电阻不小于1000M /500V (直流电) ;

IR 1000M /500V

箱体接地装置与箱体之间耐电压不小于3000V (直流电) /min不击穿,无飞

弧; U 3000V

FTTH光纤到户、主干到户、FTTH分配箱、楼道箱、光分路箱、尾纤、跳线、光纤适配器、耦合器、熔纤盘、光纤面板、ODF箱、适配器，光纤法兰盘，光纤耦合器，光纤桌面盒，光纤冷接子，光纤快速连接器，ODF单元箱，一体化模块，光纤熔纤盘，热塑套管、理线架、室内外分线盒、机柜等通信产品，三网合一箱，室内三网合一ODF配线架，ODF光纤配线架配线柜，室外防水光缆交接箱，室外防水三网合一光缆交接箱光交箱，室外防水光分路器箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

公司材质齐全，塑料ABS+PC材质光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

SMC玻璃钢复合材质有，光缆交接箱，三网合一光交箱，光纤分纤箱，光纤光纤分线箱，光缆配线箱，分光箱，楼道箱，直熔箱，光分路器箱，

冷轧板铁皮材质有，光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，光分路器箱，三网合一箱，三网合一ODF配线架，配线柜，ODF机架式配线架，欢迎新老客户咨询采购