

防爆指示灯BD8060-220/380V 防爆型警示灯

产品名称	防爆指示灯BD8060-220/380V 防爆型警示灯
公司名称	乐清振磊防爆电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:振磊防爆 型号:电议 产地:乐清
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇后街村龙坦路71号一楼（注册地址）
联系电话	15057512139

产品详情

防爆指示灯BD8060-220/380V

- 1.周围空气温度不超过+40，且24H内的平均温度值不超过+35，周围空气温度的下限为-5
- 2.安装地点的海拔不超过2000M
- 3.高温为+40，空气的相对湿度不超过50%，BD8050防爆指示灯在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如+20时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露采取特殊的措施。
- 4.信号灯的污染等级分为“污染等级2”和“污（查看供应防爆指示灯BD8050-SH红绿黄白的详情）。、
防爆指示灯BD8060-220/380V技术参数：

执行标准：GB3836.1.GB3836.2.GB3836.3.IEC60079-0.IEC60079-1.IEC60079-7
EN60079-0.EN60079-1.EN60079-7

防爆标志：Exdellc额定电压：AC/DC12-36V、AC/DC48-120V、DC220V、AC220-380V
防爆指示灯BD8060-220/380V额定电流：大15mA

电气参数：0~60Hz，功率大1W 基本结构：指示灯本体和透光灯罩两部分组成

安装方式：BD8050防爆指示灯上装式：指示灯本体和透光灯罩直接安装在壳盖上：指示灯本体通过导轨安装在壳体内、透光灯罩安装在壳盖上环境温度：-40 ~+65 端子线径：1.5mm

防爆指示灯BD8060-220/380V颜色：红、绿、黄、白。防爆指示灯BD8060-220/380V产品特色：

1：本装置分两部分；指示灯本体和透光灯罩部件。

2：外壳采用进口工程塑料注塑成型，发光体采用高效、长寿命、节能的LED光源。3：本装置应与增安型壳体配套使用，不应单独使用于爆炸性气体环境。