

南京赛莱默水泵配件叶轮 末级导叶 轴承导叶 首级导叶

产品名称	南京赛莱默水泵配件叶轮 末级导叶 轴承导叶 首级导叶
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6700.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:33SV7/1AG185T 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

Xylem (XYL) 是***的水技术供应商，专注于水输送，水处理和水测试领域。帮助市政、民宅和商业建筑业、工业及农业等行业客户实现科学用水。该公司目前在全球150多个国家开展业务，运用其多项**产品和员工的专业应用知识和经验，提供各种本地化解决方案。致力解决世界*大的用水及污水处理问题。该公司总部设在美国纽约州莱伊布鲁克。2013年业务受益为38亿美元，在全球拥有约12500名员工。Xylem凭借在全球范围内开展和推动可持续业务活动及解决方案，连续两年荣登道琼斯可持续发展指数榜。

SV系列的特点是立式多级非自吸泵，其与标准电机耦合。在1、3、5、10、15、22SV系列中，接触水的所有金属零件都采用不锈钢制成。按照进水口和出水口位置及连接法兰的形状，可提供多种版本。在33、46、66、92、125SV系列中，与水接触的一些金属零件采用不锈钢制成，而其他则采用铸铁。如果购买的泵不带电机，确保使用适于与泵耦合的电机。

33SV5G150T, 33SV6/2AG150T, 33SV6/1AG150T, 33SV6G150T, 33SV7/2AG150T,

33SV7/1AG185T, 33SV7G185T, 33SV8/2AG185T, 33SV8/1AG185T, 33SV8G220T,

赛莱默/XYLEM/***的水技术供应商

外筒 机械密封轴套 涡壳 O型密封圈 首级导叶 叶轮 末级导叶 轴承导叶 轴套碳化钨
叶轮隔套 机械密封座 叶轮轴

市政领域，工业与配套 建筑楼宇 水处理

ESV不锈钢立式多级离心泵 XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

lowara22-X机械密封, lowara12-X机械密封 ,lowara28-X机械密封, lowara水泵机械密封工厂原装现货,

SV泵为非自吸立式多级离心泵, 与标准电机连接。电机为风冷鼠笼式全封闭。

旋转方向: 从上至下看, 顺时针方向 (在泵的电机接头盒联轴器上已用箭头表示)

可靠性高、技术先进的多用途泵, 能够满足用户的多种需求。型号设计多样化, 可提供额定流量为1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m/h的泵。所有型号为 0,75 kw的泵都配备有IE2标准的电机。

新的设计特点:

- 机械式平衡, 可更换而不需要拆卸泵机 (针对10-15-22SV > = 5,5kw, 33-46-66-92-125SV)
- “O”形圈的支座设计, 以便拆卸外壳
- 浮动结构可自动对准磨损环 (Tecnopolymer高科技聚合物PPS填充玻璃, 可抵御化学液体的腐蚀、机械碰撞和耐高温)
- 叶轮轴向推力降低, 保证了标准电机轴承的寿命更长 (17500 小时)
- 硬质材料中级瓦轴承 (碳化钨/碳化硅) 的寿命更长, 更能经受苛刻条件下的应用, 如锅炉的供电。
- 根据要求, 可提供高温密封 (150 °C)、低汽蚀余量、高压 (40 bar以内) 和钝化&电抛光型号的泵机。

e-SV的其他特殊性能是包含有诊断功能的装置, 如i-Alert 振动监测和Dry Run传感器。i-Alert作为标准产品, 已经安装在 7.5kW型泵上, 可根据要求安装在所有其他型号的泵机上。Dry Run传感器可根据要求安装在所有型号的泵机上。

产品规格

流量: 160 m/h

扬程: 265m

电源: 单相和三相 50 和 60 Hz

功率: 从0,37 kW到55 kW

工作压力: 40 bar

液体泵送温度: 1.3.5.10.15.22SV从-30 °C到120 °C

125SV标准型为: -30 °C到120 °C

防护等级: IP55

绝缘等级: F级

南京斯瑞莱机电设备有限公司

